

黄冈喷漆房废气处理装置 DHSAJ/68 环保工程安装

产品名称	黄冈喷漆房废气处理装置 DHSAJ/68 环保工程安装
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	17180.00/套
规格参数	品牌:蓝阳环保 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

产品详情

活性炭过滤理论是VOCs整治的主力技术性之一，质量稳定、简便易行、整治成本费用低、融入覆盖面广，在所有整治技术性中占有有着非常大的市场占有率，在喷涂、印刷、石油化工设备、化工品生产制造、医药化工类和气味整治等行业都得到广泛应用。

工艺说明：

生产车间工业废气根据呼吸罩搜集，在排烟风机影响下，通过管道输送进到干式过滤器，才能进入活性炭过滤设备，环境污染物被活性炭过滤，净化处理后气体经离心风机增加后达到环保标准。活性炭过滤饱和状态后，请生产厂家再造后回收利用。

原理：

废气汽体由离心风机增加动力，正压力或负压力进到活性炭吸附器，有机废气与具备大表层的多孔结构的活性碳触碰，有机废气里的污染物质被吸附，使它与气体混合物分离出来而具有净化的作用，清洁汽体高处达到环保标准。

产品优势：

活性炭过滤模块在系统箱体内存层次零件柜组装，可以十分方便从两边的密封门取下。密封门打开便捷、密封性严实。能够各自开启，独立取出。基架用钢管制做。牢固的基架可以确保设备安装工程和运输规定。进（出）出气口是对夹止回阀插口，能够联接通风风管。也可以根据具体需要分配规格、部位、方位。例设箱体顶部或侧边。烟尘工业废气须经预处理设备后才能进入活性炭吸附器净化处理达到环保标准。活性炭过滤机器设备可针对不同的有机废气特性采用不同的材料：行为主体可以选用不锈钢板、碳钢、镀锌钢板、PP机等。

