

音泰尔感应触发音柱 太阳能供电红外人体触发音柱

产品名称	音泰尔感应触发音柱 太阳能供电红外人体触发音柱
公司名称	深圳市亚米欧科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	注册品牌:YTAER音泰尔 公司属性:生产厂家,可考查验真假,可OEM/ODM 工厂地址:深圳宝安西乡华创达科技园西区C栋3楼
公司地址	深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道176号华创达科技园西区C栋3楼
联系电话	0755-29463353 13723468918

产品详情

音泰尔感应触发音柱 太阳能供电红外人体触发音柱

YTAER音泰尔是一家专注于生产音柱的厂家,以技术创新和高品质著称。其中,感应触发音柱是我们的特色产品之一。本文将为您介绍我们的感应触发音柱以及相关知识。

产品介绍

1. 感应触发音柱

我们的感应触发音柱通过使用红外感应技术,实现人体感应触发功能,无需按下按钮或主动触发。此外,该产品还具有声控和光控功能。可以使用遥控器进行控制。

2. 太阳能供电触发音柱

我们的太阳能供电触发音柱采用了高品质的太阳能电池板和高效的充电控制芯片。通过将电池板安装在适当的位置,可以在阳光充足的情况下,再也不需要使用电力或直流电源。

3. YTAER音泰尔

我们的品牌以高品质、技术创新和专业服务为优势。我们有完整的生产线和一流的团队,确保我们的产品始终如一地为客户提供优质的产品和服务。

什么是红外感应技术 红外感应技术是一种通过发射红外线信号来感测目标,从而实现触发电子设备的

技术。红外感应技术可以在天气恶劣、光线较弱或夜晚等情况下使用。

1. 如何使用遥控器控制感应触发音柱

在使用遥控器时，先将音柱的电源打开，然后通过遥控器上的相应按钮，可以进行开关、音量、曲目等的控制。在遥控器使用时需要注意遥控器与音柱之间的距离和角度。

2. 感应触发音柱支持哪些格式的音乐文件

目前我们的感应触发音柱支持常见的音乐格式，包括MP3、WMA、WAV等。

3. 太阳能供电触发音柱在什么情况下使用效果最佳

太阳能供电触发音柱需要充分使用阳光进行充电，因此在光照条件较好、晴天的情况下，使用效果最佳。同时，如果在使用后长时间不使用，需要收起来或将其关机，以避免过度放电损坏电池。

音泰尔YTAER人体红外感应太阳能有源防水音柱功能说明:

红外线人体自动感应触发太阳能有源防水音柱:广泛应用于交通要道十字路口、校园、地铁、公园、广场、炼油厂、厂房车间等场所，音质优美，扩声距离远，使用寿命长达10年。电压输出:12V/24V/48V/220V 交流直流可定制。

人体红外感应触发太阳能有源防水音柱铝合金一体化成型，内置红外感应器，当人经过自动感应播放，播放时间可以定制，区别于普通铝合金材质，红外线人体自动感应有源音柱外壳更坚硬厚实，耐腐蚀，抗氧化，防水处理，以便应对在多雨，潮湿的环境中使用，防水等级IP65。红外线人体自动感应太阳能有源防水音柱采用**高效数字功率放大电路，防水工艺处理，强劲功率输出，超强负责能力，音量可独立调节，音质优美，扩声距离远

音泰尔YTAER人体红外感应太阳能有源防水音柱参数:

可连续每天播放时间:2小时，连续三个阴雨天可正常播放

音柱输出功率:20W

工作电流: 380mA(INPUT:DC12V)

音频功率:20W/ 8欧

FLASH容量:标配16MbitFLASH(可定制4~64Mbit)

支持音频:MP3格式16Kbps~320Kbps

报警声音: 115dB

供电方式:DC12V(供电方式可定制)

工作电流:待机状态, 60MA

放音状态: 600mA(DC12V)

感应范围: 10米(扇形120°视角)

报警声音: 100dB

环境温度:-20 ~70

相对湿度:10%~95%

输出频响范围为100~16KHz;

外观参考尺寸:152*100*373mm