

沙子烘干机|木屑烘干机|鸡粪烘干机|滚筒式烘干机

产品名称	沙子烘干机 木屑烘干机 鸡粪烘干机 滚筒式烘干机
公司名称	(济南吉宏机械有限公司)
价格	50000.00/台
规格参数	
公司地址	济南东郊桃花山工业园
联系电话	18769767540

产品详情

供应网带式烘干机、工业烘干机、煤泥烘干机、转筒烘干机、沙子烘干机、鸡粪烘干机、筛分设备，制砂设备，输送设备烘干机设备,木材烘干机,煤泥烘干机,金银花烘干机,粮食烘干机,玉米烘干机,鸡粪烘干机,小型玉米烘干机

滚筒式烘干机

一、工作原理 滚筒式干燥机的转筒是略带倾斜并能回转的圆筒体，湿物料从一端上部进入，干物料从另一端下部收集。热风从进料端或出料端进入，从另一端上部排出。筒内装有顺向抄板，使物料在筒体回转过程中不断抄起又洒下，使其充分与热气流接触，以提高干燥效率并使物料向前移动。

干燥物料热源一般为热空气、高温烟道气等。可根据物料的性质、质量要求等具体选择。二、性能特点 转筒干燥器水分蒸发能力一般为 $30-80\text{kg}/\text{m}^3 \cdot \text{h}$ ；随热风温度的提高而提高，并随物料的水分性质而变化。它比闪急干燥、喷雾干燥的蒸发强度高。热效率一般在40%-70%。

设备运行平稳、可靠，无易损件、少故障、使用寿命长而被各烘干行业广泛应用。三、适用范围

- 1、从原料形态上，离心脱水滤饼、压滤滤饼；可自由流动的粉状、颗粒、片状、纤维等物料的干燥。2
- 2、从物料的应用范围上，广泛应用于建材、化工产品（水泥厂）、化肥、复合肥、有机粉体、饲料、酒糟、喷浆麸皮、淀粉渣、玉米渣、豆渣果渣等的干燥。四、产品特点：1、连续化作业，生产能力大；
- 2、热风通过筒体阻力小，能耗低；
- 3、操作弹性大，对物料的适应性强；
- 4、运转平稳，故障少，维修费用低，使用寿命长；
- 5、通过增加振打、打散装置，可适于粘性物料。

型号	产量 (t/h)	直径	长度	转速 (r/min)	功率 (kw)	尺寸 (cm)	重量 (t)
fzl1405	3-4	1.4	4	13.2	11	1075 × 202.5 × 270	15

fzl1606	5-8	1.6	6	12	11	1350 × 272 × 3 20	20
fzl1806	8-10	1.8	6	11.3	15	1760 × 320 × 3 40	27
fzl2007	10-14	2.0	7	10.2	18.5	21750 × 304 × 351.5	35
fzl2206	15-18	2.2	8	9.7	30	980 × 328 × 31 6	102
fzl2408	18-22	2.4	8	9.6	45	980 × 330 × 37 8	144