

德国伦茨变频器E82EV751K4C

产品名称	德国伦茨变频器E82EV751K4C
公司名称	武汉灏嘉自动化设备有限公司
价格	3026.00/台
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江汉区发展大道179号
联系电话	027-85488417 13886030719

产品详情

8200Vector矢量闭环变频器0.25~90KW

额定功率：0.25~2.2KW(220V)

0.55~90.0KW (400V/500V)

控制方式V/f特性控制（线性，平方），矢量控制，转矩控制

斩波频率：0.25~11.0KW：2,4,8,16Hz

1.50~90.0KW:1,2,4,8,16Hz

电容兼容性（EMC）：内置RFI滤波器（0.25~11KW）

环境温度：-10 ~+55（其中40~55 需降容使用）

转矩特性：转矩设定范围1:10（3~50Hz）

最大转矩：电机额定功率等于变频器额定功率的条件下，可在60s内承受180%。过载，其中15.0KW~90.0KW变频器可在3s内承受210%过载。

无传感器：最小输出频率：1.0Hz(0~Mr')

速度控制特性：速度设定范围：1:50

稳速精度：±0.5%（3~50Hz）

线性偏差：±0.1Hz

输出频率：输出频率范围-650Hz~+650Hz

分辨率：0.02Hz

数字给定：精度：±0.005Hz（=±100ppm）

模拟给定：线性度:±0.5（信号电平5V或10V）

温度敏感性:±0.3%(0~60)

标准特性：PTC保护，PID控制器，内置制动斩波器，电机参数自整定，可编程继电器输出，s形曲线发生器.....

输入/输出

功能模块		模拟输入	模拟输出	数字输入	数字输出
I/O模块	标准I/O	1	1	4 ² 1	1
	扩展I/O	2	2	6 ² 1	3 ² 1
总线模块	LECOM-B(RS485),INTERBUS,PROFIBUS-DP,系统总线（CAN）DeviceNet/CONopen,AS接口				
通讯模块	LECOM-A/B(RS232/485),,LECOM-LI(光纤) , INTERBUS-LOOP,PROFIBUS-DP,系统总线（CAN）, DeviceNet/CANopen,LON.				

150%过载，120%过载,其中（—=K）最后一个字母C结尾，是带滤波器；以C200结尾，是不带滤波器。

E82EV251K2C

E82EV371K2C

E82EV551K2C

E82EV751K2C

E82EV152K2C

E82EV222K2C

E82EV302K2C

E82EV402K2C

E82EV552K2C

E82EV752K2C

E82EV551K4C

E82EV751K4C

E82EV152K4C

E82EV222K4C

E82EV302K4C

E82EV402K4C

E82EV552K4C

E82EV752K4C

E82EV113K4C

E82EV153K4C

E82EV223K4B201

E82EV223K4B201

E82EV303K4B201

E82EV453K4B201

E82EV553K4B201

E82EV753K4B201

E82EV903K4B201

有需要的话，可随时联系，以下是我司的联系方式：

武汉灏嘉自动化设备有限公司

T:027-85488417

F:027-85488291

QQ : 1515089172

E:whhaojia2006@163.com

联系人：张工

M:13886030719