

大冶烘箱废气处理设备 废气净化装置 工艺流程

产品名称	大冶烘箱废气处理设备 废气净化装置 工艺流程
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	24596.00/套
规格参数	品牌:蓝阳环保 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

产品详情

烘干室的排气管：

从烘干室排出有机废气，包含建筑涂料系统软件排出来总和燃料系统排出。在其中建筑涂料系统软件排出有机废气有涂层中残余的有机溶剂、部位增粘剂或环氧树脂单个等挥发性、分解反应反应物、反映反应物等；燃料系统排出有机废气为燃烧有机废气。

静电喷塑烘干处理废气成份：

在构件静电喷塑之后必须烘干处理干固，在烘干处理后的环境温度应该根据静电粉末以及品牌技术要求来定，一般的温度与时间180~220度（摄氏度），时长15分钟。生产流水线200度20min，烘干箱200度、隔热保温15到20min。针对烘干处理过程中产生的有机废气成份，有以下几种：有机挥发物（VOC）、无机物氢氧化物（如二氧化钛、其他色浆）、含硅有机化合物（通常是防沉剂等）、金属材料有机化合物、硫化氢等。

设计原理：

(1)帮助企业选用合理的搜集方法，在符合搜集实际效果前提下，尽量避免供气量。

(2)有力有序有效地使用创新技术、新机器，融合公司的现况和管理水平采用新型、可信赖的环保治理加工工艺，务求性能稳定、费用低、管理方法便捷、维护保养非常容易，以达到彻底解决废气污染、保护生态环境目地。

(3)妥善处理工程建设及运作中产生的污染物质，防止二次污染。

(4)严格遵守现有的防火安全、安全性、环境卫生、生态环境保护等国家和地方出台的标准、政策法规与标准。

(5)挑选新式、高效率、噪音低机器设备、留意节能减排。

(6)总平面布置务求紧密、有效顺畅、简约好用。尽可能减少工程项目占地面积和技术难度。

(7)严格遵守国家相关设计标准、规范，高度重视消防安全、安全生产工作。(GB16297-1996)

(8)根据国家和地方有关环保法律法规、法规和国家产业政策需要对环境污染开展整治，充分运用工程项目的社会效益、生态效益和社会效益。