

## 3000kg/h白炭黑盘式冷却器

产品名称	3000kg/h白炭黑盘式冷却器
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

## 产品详情

### 3000kg/h白炭黑盘式冷却器技术参数

#### 主要技术参数

物料名称：RA（白炭黑混合HMMM）

处理量：3000kg/h（速度可调，主机配变频电机）

进料温度：80

出料温度：50

冷却介质：冷却水（分段进水）

冷却水温度：32-36

进料形式：由中间料仓经关风器控制进料（速度可调，配变频电机）

出料：主机底部出料（直接进振动筛）

材质：与物料接触部分为不锈钢304制作

设备材质：筒体内壁采用304/3mm，连接法兰与筒体加强采用304/A3

冷却机的转速通过变频控制。

冷却机耙臂每层6根，保证足够的强度，耙臂螺纹尺寸 M36；耙叶每层不少于42个，每个重量 700g。厂家必须保证降温效果且设备不粘物料。

检修门的设计确保干燥机内部检修的方便，设计为快开式，要保证密封效果，另外增加观察孔。

冷却机顶部进料口：定量缓存料10M<sup>3</sup>一台，材质：主体304不锈钢，出料配合变频使用。（包括进料量控制设备选型配置）

冷却机底部出料口：盘干底部出料口1个，直接进振动筛。

冷却机底盘：底盘处留有2个清理手孔,便于日后维修。

所有电机采用二级能效电机（江苏大中）减速机采用常州国贸

控制系统、动力系统：提供资料，由负压输送设备厂家集成到PLC控制柜，及动力柜。

现场操作显示配电箱防护等级IP56

厂家需提供技术参数

冷却所需冷量：Kcal/h

所需约32-36 冷水循环量:T/h

冷却面积：m<sup>2</sup>

冷却时间：min

料层厚度：mm

主轴转速：转/分钟（变频可调）

装机功率：kw

大加热盘规格： 不锈钢304 套

小加热盘规格： 不锈钢304 套

大盘耙叶、耙臂组成 耙臂 $\phi$  不锈钢304组件 套

小盘耙叶、耙臂组成 耙臂 $\phi$  不锈钢304组件 套

传动主轴 不锈钢304 套

外封层： 外封 不锈钢304

法兰规格及材质：

检视门 规格数量： 套 304组件

冷却水进管及法兰 套

冷却水出管及法兰 套

传动电机 1套 KW 变频电机

减速机规格型号 1套

主机外形尺寸 (mm) :

进料口规格 : 150mm (要与中间料仓出口一致)

进料量控制设备规格 : (速度可调)

出料口规格 : 1套 (直接进振动筛)

设备型号 :

设备材质 : 物料接触部分为304