

石墨聚苯板保温装饰一体板

产品名称	石墨聚苯板保温装饰一体板
公司名称	廊坊奥中新型建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城工业园区现代制造业工业园
联系电话	13780464815 13780464815

产品详情

石墨聚苯板保温装饰一体板

石墨聚苯板保温一体板是由XPS/EPS/PUR/酚醛/岩棉/A级真空超薄板保温层+无机树脂板+强力复合胶+仿石漆（多色选择）组成。仿石漆是一种而独特的建筑内外墙环保材料，是由硅丙乳液、特种岩片、天然石粉及各种进口助剂经特殊工艺制造而成，喷涂后确保所有基层都附上一层的与花岗岩片外观假可乱真的表面效果。广泛地应用住宅、别墅、酒店、办公楼及公共建筑的外墙装饰，使建筑物具有石材的典雅的自然质感。

天然石材的外观质感，可根据需求定制不同的花样色彩，如黄秀石、孔雀绿、蒙山花、石岛红、五莲花等色彩。它具有良好的耐候性、保色性、抗污性、硬度与花岗岩媲美，对建筑物提供有效保护，保用15年以上。

注意的是：仿石漆的主要原料是以天然石粉为基料，根据采购时间及采购矿口的不同会造成涂装后的颜色与本照片颜色有所差异，属于正常现象，以实物颜色为标准。

施工工艺

对基层的要求

保温装饰板特殊的层状结构，保证了保温装饰板本身坚固而平整。正常安装保温装饰板时基层应达到标准抹灰，不开裂、不掉粉、不起砂、不空鼓、不剥离、表面平整、立面垂直、阴阳角垂直。由于基层墙体略微的凹凸与粗糙可通过专用砂浆来调整，因而保温装饰板对基层的平整度与光洁度要求相对较低，而且处理相对简单。这与金属漆、氟碳漆等涂料为了达到仿铝板效果，不惜动用十余道工序来处理基层形成了鲜明的对比。

放基准线

基准线是施工开始后在纵横两个方向作为施工起点的起初施工线，并使四面墙的图形保持相对位置不变

的标准线。一般施工纵向的基准线应放在建筑物的上面，施工横向的基准线放在阴阳角轮廓线和有特征的轮廓处。基准线要用墨线弹在墙体上，每个连接施工面均要弹线。

裁切一体板

按照设计要求，并结合施工现场的实际要求，将地平线板材切成规定的尺寸大小，保温装饰一体板的尺寸及数量与排版一致，每块板的背部标上位置及编号以保证施工的准确性。配置专用粘结剂。选用适合的容器，先将粘结砂浆倒入容器内，再倒入清水，一边倒入一边搅拌，充分搅拌均匀。

根据现场气温高低适当调节清水添加量，以便刮涂流畅。

粘结砂浆应随用随搅拌，搅拌好的粘结砂浆应在两个小时之内用完。

粘贴

保温装饰板为轻型板，产品自重每平方米仅为8-10公斤（有机保温板型），比现场作业的到EPS/XPS薄抹灰系统的整体重量还小，因此只需专用砂浆将其直接粘贴至墙面，即可达规定的粘结强度要求。

锚固

为彻底消除保温装饰板分层剥离的现象，提高保温装饰板的整体安全性，使用锚固件，紧扣饰面层，并再次将保温装饰板与墙体牢固地连接在一起。

这种复式固定模式，为高层建筑的外立面装饰提供了万全保障。

接缝处理

在现场安装保温装饰板时，在两块板之间预留5mm-10mm宽的接缝。当成品板底部的砂浆干燥后，在接缝中嵌填泡沫材料，再用耐候型密封硅胶填平整条接缝。