

安徽扶梯 安徽皖科 不锈钢扶梯

产品名称	安徽扶梯 安徽皖科 不锈钢扶梯
公司名称	安徽省皖科电梯科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区望江西路69号西湖国际C栋21F
联系电话	19856555661 19856555661

产品详情

自动扶梯的倾斜角不应超过 30° ，当提升高度不超过6m，户外扶梯，额定速度不超过0.50 m / s时，倾斜角允许增至 35° ；倾斜式自动人行道的倾斜角不应超过 12° ；每台自动扶梯或自动人行道的进出口通道宽度必须大于自动扶梯或自动人行道的宽度，进出口通道的净深必须大于2.5m，婴儿车上扶梯是非常危险的，车轮搞不好就会导致婴儿车失去平衡，这是非常危险的，千万不要这样做！穿高跟鞋等尖头鞋搭乘扶梯千万注意不要让他卡在踏板的缝隙里！

注意塑料制作的凉鞋容易卡在扶梯和裙板之间的缝隙里！掉在扶梯上的物品小孩子不要去捡，找扶梯管理员去捡！禁止小孩子玩扶梯扶手带，超级危险！循环连续转换乘梯，不锈钢扶梯，转换乘梯方便。各楼层间只有1台扶梯，或上行或下行，依据交通情况切换方向，适合不大，小规模场合。自动扶梯的倾斜角不应超过 30° ，安徽扶梯，当提升高度不超过6m，额定速度不超过0.50m / s时，倾斜角允许增至 35° ；倾斜式自动人行道的倾斜角不应超过 12° ；

额定速度是设计确定并实际运行的速度。自动扶梯倾斜角不大于 30° 时额定速度不应超过0.75m/s，倾斜角大于 30° 且不大于 35° 时额定速度不应超0.50m/s。循环连续转换乘梯，转换乘梯方便。各楼层间只有1台扶梯，或上行或下行，依据交通情况切换方向，商场自动扶梯，适合不大，小规模场合。自动扶梯或自动人行道的桁架的外装修必须用无孔的防

火材料，每平方的装修重量为20kg。禁止在逆向行驶的电梯内走动！

安徽扶梯-安徽皖科-不锈钢扶梯由安徽省皖科电梯科技有限公司提供。安徽省皖科电梯科技有限公司位于合肥市蜀山区望江西路69号西湖国际C栋21F。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽省皖科在电梯及配件中享有良好的声誉。安徽省皖科取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽省皖科全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。