

黑色双面胶无纺布代替3M9448a

产品名称	黑色双面胶无纺布代替3M9448a
公司名称	中山市展宏胶粘制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	小榄绩东二怡祥街1号8幢
联系电话	13528175965

产品详情

DS5140H黑色双面胶是展宏双面胶中一款无纺布基材双面胶，由无纺布双面涂布丙烯酸胶制成。

高强度黑色双面胶，

特点:不透光,接着力强,保持力强,厚度均匀,接着面易控制,瞬间接着,粘性特佳,耐温性稳定，用途：DS5140 H黑色双面胶在环保方面符合ROHS法规要求，广泛用于加工行业，包括橡塑行业中橡胶条及塑料的粘结，适用于冰箱蒸发器及控制面板粘结、铭牌粘结、家用电器、汽车、手机、海棉、纸品、玩具，电器镜片的粘接，有防止透光的效果。一般可用于电子，电器，太阳能等产品作业中,如电视机显像管及喇叭音箱等电子元件的粘贴定位和各种行业的屏蔽粘贴，起着遮挡光线的作用。还可用于喇叭底圈等的粘贴！用途非常！

【物理性能】

颜色：黑色 基材：棉纸，EPT,丙烯酸胶水

厚度 (mm)：0.09 ~ 0.16

初粘力(mm)： 120 粘着力 (N/25mm)： 12 ~ 18

持粘力： 24 耐温性80

规格：宽：1020mm 长：50M

要达到的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的温度范围是21-38，建议若初始粘接温度低于10 时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。