

予华S212-20L玻璃反应釜

产品名称	予华S212-20L玻璃反应釜
公司名称	巩义市予华仪器有限责任公司（销售部）
价格	.00/个
规格参数	种类:玻璃反应釜 品牌:予华 型号:S212
公司地址	中国 河南 巩义市 巩义市工业园
联系电话	86 0371 64285123 13253358667

产品详情

种类	玻璃反应釜	品牌	予华
型号	S212	电热功率	5 (Kw)
电机功率	180 (kw)	搅拌转速	780 (转/分)
结构类型	闭式	连接形式	对焊法兰式
密封形式	机械密封		

玻璃反应釜为双层玻璃设计，内层放入反应溶媒可做搅拌反应，夹层可通上不同的冷热源（冷冻液，热水或热油）做循环加热或冷却反应。在设定恒温条件下，在密闭的玻璃反应釜内，可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应，并能做反应溶液的回流与蒸馏，是现代精细化工、生物制药和新材料合成的理想中试、生产设备。

双层玻璃反应釜特点：变频调速（10-100l），电子调速（1-5l），交流感应电机。转速恒定，无电刷，无火花，安全稳定，可连续工作。全套玻璃仪器采用g3.3硼硅玻璃生产，有良好的化学、物理性能。

玻璃夹层接口通上热油经过循环，可做加热反应，通上冷冻液可进行低温反应。可在常温下反应，通上自来水即能快速将反应热量带走。下放料口具法兰口和聚四氟阀门，容器内无死角，可拆卸便于固体物料出料。四口反就器盖，特大口设计便于清洁，标准口插口可选择组装回流，蒸馏合成装置。

整体不锈钢连接件、不锈钢立柱、移动式框架结构,或连接件为不锈钢，立柱为pvc管加内衬钢管结构，防腐性能更佳。使用操作方便，稳定性好

整套配置：

双层玻璃反应釜表格配置清单

序号	配件名称	数量	说明
1	主机框架	1个	316不锈钢材质，可移动，支持釜体用
2	双层釜体	一台	特质gg17高硼硅玻璃
3	防爆搅拌电机	一台	转速 可调

4	变频调速器 (数字屏显示)	一台	带有数字显示功能(无级调速)防爆变频。
5	釜盖	一个	与釜体配套使用 gg17玻璃
6	蒸回流装置切换阀及蒸回流托盘	各一个	不锈钢切换阀, 优质托盘
7	不锈钢固定立杆	二根	用来固定移动架子
8	恒温玻璃加料漏斗	一个	配有玻璃漏斗口磨口赛头一个, 加料漏斗万能夹一个, 玻璃导气管一个
9	冷凝器(加大型双蛇形管冷凝器)	一个	蒸馏回流冷凝 gg17玻璃
10	四氟放料器(采用进口聚四氟材料)	一个	放料(可以拆卸),
11	温度计套管	一个	放温度计
12	四氟搅拌杆	一套	内径不锈钢, 外包聚四氟乙烯防腐材料, 配四氟扇形式搅拌桨一个
13	蒸馏冷凝弯管	一个	连接釜盖和冷凝器, 用于分离, 浓缩。
14	真空塞头	1个	用于密封
15	真空表, 抽气头	各一个	用于抽取反应釜内空气以获取真空。
16	耐高温硅胶管	米	连接反应釜和高低温系统
17	扳手	一把	用来将釜体固定到架子上用
18	密封圈	一个	配送
19	釜体与釜帽固定件	一套	铝合金材质
20	釜体托盘	一套	铸铁防锈
21	不锈钢万向接头	一套	永远同心

双层玻璃反应釜参数：

规格型号	容积 (l)	电机功率	转速	搅拌力矩 (1300 内外筒径 r/min)		玻璃釜盖相关开口		
						正中	左	右
tfd-50l	50	370w	100-1400	22000g.cm	355*400	φ60	40#	φ50
tfd-30l	30	250w	100-1400	15000g.cm	310*355	φ50	40#	40#
tfd-20l	20	250w	100-1400	15000g.cm	310*355	φ50	40#	40#
tfd-10l	10	120w	100-1400	7200g.cm	245*260	φ50	40#	40#
tfd-5l	5	90w	100-1300	5000g.cm	200*230	φ50	29#	24#
tfd-3l	3	90w	100-1300	5000g.cm	200*230	φ50	29#	24#
tfd-2l	2	90w	100-1300	5000g.cm	150*180	φ50	29#	24#
tfd-1l	1	40w	100-1300	2400.g.cm	150*180	φ50	29#	24#

