

I型钢格板

产品名称	I型钢格板
公司名称	衡水新超峰金属网业制造有限公司
价格	6000.00/吨
规格参数	
公司地址	石家庄市裕华区联邦明珠
联系电话	0311-89873388 13331377637

产品详情

一、I型钢格板简介：

I型钢格板由I型扁钢(扁钢两边厚中间薄)和麻花钢(也叫扭绞方钢，一般有5x5 6x6 8x8 的方钢，扭成的钢筋)进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，I型钢格板主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等。I型钢格板具有通风，采光，散热，防滑，防爆等性能。

二、I型钢格板的特点：

- 1、节省材料：承受相同荷载条件下最省材料的方式，相应地，可减少支承结构的材料。
- 2、减少投资：省材料，省人工，省工期，免清洁和维护。
- 3、施工简便：在预安装好的支承上用螺栓夹固定或焊接固定，一人即可完成。
- 4、节省工期：产品无需现场再加工，安装非常迅速。
- 5、经久耐用：出厂前经热浸锌防腐处理，耐冲击和重压能力强。
- 6、现代气派：外形美观，设计规范，通风透光，给人以整体流畅的现代感受。
- 7、结构轻便：用材少，结构轻，且易于吊装。
- 8、防积污物：不积雨水，冰雪和灰尘。
- 9、减少风阻：因通风好，遇大风风阻小，减少风力破坏。

三、I型钢格板的分类：

系列1(间距30mm)I型钢格板是最常用型，用途遍及各工业领域的产品，这种系列I型钢格板的受荷扁钢中

心距离为30mm,符合美国标准规定,在整个I型钢格板系列中,对表面冲击具有最强的抵抗力。它广泛地应用于电厂、提炼厂、污水处理厂、粮仓、化工厂、公路、机场和码头等平台、走道和排水沟盖、楼梯踏步等。其中齿型I型钢格板可用于潮湿、滑腻的地方,尤其适用于海上采油平台。

系列2(间距40mm)I型钢格板是最经济最轻便型,符合英国标准规定的固定平台,走道及楼梯的规格,在跨距小的场合下,这是最理想的产品,即使在运输设备走道那样的负荷下也不例外,也可用来做仓库的货架、楼阁的面板、栈桥、防护栅栏、太阳帘等。

系列3(间距60mm)I型钢格板是特别为采矿工业的应用而发展的品种,它解决了矿物溅落在板面上的难题。这个系列的I型钢格板具有名义尺寸为50*60mm的通空,容许大多数的溅落料穿落,从而保证了板面的干净和安全,这种产品常常被指定用在破碎系统中的板面,输送线上的走道以及球磨机,加工厂及运转站等。