

不锈钢高扬程潜污泵

产品名称	不锈钢高扬程潜污泵
公司名称	森澜水泵系统科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡62区安圣大厦301
联系电话	0755-29630432 13352919510

产品详情

SLQD潜水污水泵

产品概述：

SLQD型系列污水潜水电泵是目前先进与理想的排污机具，"SLQD"表示的过流部件设计独特、高效宽广、具有全扬程（无过载），能在较大流量范围内高效安全运行，叶轮的大通道防堵塞设计使泵能有效地输送含有较大直径的固体颗粒的杂质，长纤维等的液体。选用下吸结构和不锈钢及特殊的铸铁、铝合金压铸制造具有排水彻底和耐腐蚀作用，配浮球开关后随着液位的变化能实现自动控制启停。点机内装有保护器遇到过热或过电流时会自动切断电源，保证了泵在恶劣环境下运行的安全性与可靠性。

使用条件：1.以叶轮中心为基准，潜入水下深度不超过5米。2.输送介质温度不超过40摄氏度。

3.输送介质PH值为4-10.4.输送介质的运动黏度为： $7 \times 10^{-7} \sim 23 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ：

5.输送介质的密度最大为： $1.2 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ \

6.潜水深度不超过5米。

主要用途:

主要用于工厂、矿山严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系、人防系统排水站、自来水管的给排水装置、医院、宾馆、酒店的污水排放、市政工程、建筑工地、养殖场、池塘清淤、排污、农村沼气池、农业灌溉等。技术参数:

型号	功率	出水口径	电压	最大流量	最高扬程	净重	可通过颗
----	----	------	----	------	------	----	------

	kw	mm	SLQD	m3/h	m	kg	粒直径
SLQD5-5	0.18	40 , 32 , 25	220	8	7	8.0	15
SLQD5-5	0.25	40 , 32 , 25	220	9	7.5	9.0	15
SLQD5-7	0.45	50	220	12	8.5	17.8	25
SLQD10-10	0.75	50	220	18	10	20.5	25
SLQD16-5	1.1	50	220	20	9	21.5	35
SLQD12-8	1.3	50	220	8	12	24	10
SLQD6-22	1.5	40	220	16	24	25.5	20
SLQD30-11	2.2	80	220	42	17	31.5	20
SLQD10-5	0.55	50		15	9	12	20
SLQD6-28	1.1	50	220	14.5	30	22.5	20
SLQD6-39	1.5	50	220	14.5	42	25	20

SLQD6-32	1.5	40	220	13	34	23	20
SLQD3-60	1.1	32	220	5	70	13	20