

陶瓷薄板保温装饰一体板

产品名称	陶瓷薄板保温装饰一体板
公司名称	廊坊奥中新型建材有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城工业园区现代制造业工业园
联系电话	13780464815 13780464815

产品详情

陶瓷薄板保温装饰一体板

陶瓷薄板，是以天然陶土为主要原料，添加少量石英、浮石、长石及色料等其它成分，用流动态的陶土浆通过模具挤压所形成板材。

陶板可以根据不同的安装需要进行任意切割，以满足建筑风格的需要。

普通陶瓷薄板产品按厚度和截面形态分为四类：

40mm左右厚空心大板；30mm左右厚空心中板；20mm左右厚空心小板；15-20mm厚实心板。

常规长度：300mm、600mm、900mm、1200mm、1500mm、1800mm；

常规宽度：200mm、250mm、300mm、450mm、500mm、550mm、600mm；

陶瓷薄板外墙保温装饰一体板，由于饰面是由1200度高温烧制而成的，保温层是防水性能优越的硬泡聚氨酯和防火性能优越的岩棉，两种材料一次化学合成，可以保证上墙厚**不脱落，不褪色。

陶瓷薄板外墙保温装饰一体板的构造

烧制温度：1300

饰面层吸水率： 0.5%

保温层：硬泡聚氨酯

安装方式：粘接为主锚固为辅，标板尺寸1200mm*600mm/600mm*900mm

抗拉、抗压强度： 0.15Mpa

导热系数：0.018-0.024W/(m·k)

尺寸稳定性：±2mm

保温层吸水率： 2%

施工工艺

陶板的安装方式可分为开放式和密闭式两种系统。

开放式：根据等压雨幕原理进行板缝设计，有防水胶条，具有很好的防水功能。在接缝处不用打密封胶，避免陶板受污染而影响外观效果。

密闭式：采用陶板专用密封胶嵌缝，系统的防水功能可得到更好的保障。陶板背后形成密闭的空气层，具有更好的保温节能功效。