

环保型合成泡沫灭火剂3%（S、-12） 6%（S、-6）

产品名称	环保型合成泡沫灭火剂3%（S、-12） 6%（S、-6）
公司名称	山东浩仟消防科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省淄博市文昌湖区萌水镇东衣村（三衣工业园东首）
联系电话	13280664431

产品详情

规格型号：3%（S、-12）

6%（S、-6）

产品概述：

合成泡沫灭火剂属于低倍数泡沫灭火剂，具有良好的灭火性能，贮存和使用过程中无臭味、无毒害、无污染、不腐蚀设备，不会产生残渣，贮存稳定，是服务于消防的理想灭火剂之一。由于表面活性剂的作用，该产品产生的泡沫有表面张力低、疏油性极强等优点，并能与干粉联用，可用液下喷射的方式扑救油罐的火灾。

3%S型与水的混合比为3:97

6%S型与水的混合比为6:94

适用范围

适用于油田、油库、油船、石油化工等非水溶性可燃、易燃的液体火灾和一般固体物质的火灾，适用于固定灭火系统装置及移动式灭火装置。

工作原理

灭火原理主要是以大量泡沫喷射到着火区后稀释火区的氧含量，封闭燃烧物体表面，使其与空气隔绝而窒息灭火。由于表面活性剂的作用，使该产品具有表面张力低、临界剪切应力小、泡沫稳定、疏油性强等优点。

主要技术参数

型号 3% (S、-12) 6% (S、-6)

依据标准 GB15308-2006 GB15308-2006

凝固点 -12 -6

PH值 7.0-9.1 6.9-9.0

发泡倍数 温度处理前：6.6 温度处理前：6.2

25%析液时间 温度处理前：4.1 温度处理前：3.6

灭火时间 缓释放5min; 缓释放2min;

抗烧时间 缓释放16min 缓释放15min