

# 西城液态氩气 北京宏茂顺通能源科技 液态氩气

产品名称	西城液态氩气 北京宏茂顺通能源科技 液态氩气
公司名称	北京宏茂顺通能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区城关街道农林路1号
联系电话	13811337740 13811337740

## 产品详情

### 氩气泄漏怎样应急处理？

氩气虽然是惰性气体，液态氩气公司，无色无味，不与其他物质发生反应，但如果氩气达到一定浓度，也可以在密封空间窒息。如果温度高，会有炸裂危险，危及人体生命。

氩气泄漏处理。

当发生气体泄漏时，首先要切断泄漏源，使用强排气扇通风，保证现场环境中的空气流通;然后，在场人员应迅速从现场疏散到上风。呼吸困难者可佩戴自助呼吸机。如果气体泄漏过多，应及时设置警告和报警。

如不慎接触氩气，可按以下方法进行急救：

皮肤接触:皮肤接触液氩容易在低温所致体表局部损伤。患者可以用温水浸泡。切记不要用热水防止皮肤受到刺激和破坏，用敷料包扎皮肤。

眼睛接触:立即打开眼睑，用清水或生理盐水冲洗并就医。当然，液态氩气多少钱，为了减少事故，预防也很重要。工作场所应远离火种和热源，严格遵守操作规程，在一定程度上保证安全。

### 高纯氩气和普通氩气有什么不同

纯氩，GB/T4842-1995 Ar 99.99%

高纯氩气，GB/T10624-1995，Ar 99.9996%（优等品），Ar 99.9993%（一级品），氩气 99.999%（合格品）

目前，所有亚源都是液态亚。液态亚有两种：高纯氩气和普通氩气。有些机器需要高纯度氩气，例如光谱仪必须使用高纯氩气。

高纯氩气和普通氩气的区别在于它们的纯度。纯度与预先的空气分离有关。购买的低纯度液态亚在蒸发后直接填充到钢瓶中。一般纯度为99.9-99.99，在此期间不进行任何处理。因此，液态氩气价格，一般氩气中含有许多直接影响应用中焊接效果的气体杂质。

### 操作高纯氩应注意安全预防措施

1.封闭操作。自然通风良好。操作人员须经过专门培训，并严格遵守操作规程。防止稀薄大气泄漏到工作场所的空气之间。

2.小心搬运，防止损坏气缸和附件。配备泄漏应急处理设备。

3.氩气是一种无色、无味、不可燃的高压稀薄大气，储存在储存罐之间。

4.当氧含量因含量增加而低于19.5%时，可能会导致窒息。配备自吸式呼吸面罩。

5.瓶装稀薄大气产品为高压填充稀薄大气，须减压后才能操作。

6.包装储存罐具有操作寿命。任何过期的储存罐在继续操作之前，西城液态氩气，须送至部门进行安全检查。

7.每瓶稀薄大气操作尾气时，瓶内残余压力应保持在0.5MPa，Z值不应小于0.25MPa。应关闭储存罐阀门，以确保稀薄大气质量和安全操作。

8.瓶装稀薄大气产品正在运输和储存之间。操作时应分类堆放。可燃稀薄大气和助燃稀薄大气不得堆放在一起，靠近明火、热源和火源。不可触摸油蜡。不可把自己暴露在阳光下。严禁在气缸上打弧或起弧，严禁野蛮装卸气缸。

西城液态氩气-北京宏茂顺通能源科技-液态氩气多少钱由北京宏茂顺通能源科技有限公司提供。北京宏茂顺通能源科技有限公司是从事“液态氮气,高纯二氧化碳”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵经理。