

PC塑胶原料 PC1414T 沙伯基础PC原料耐寒级 超韧耐低温负40度

产品名称	PC塑胶原料 PC1414T 沙伯基础PC原料耐寒级 超韧耐低温负40度
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	PC:耐寒级 1414T:超韧耐低温负40度 沙伯基础:高延展性
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

PC塑胶原料 PC1414T 沙伯基础PC原料耐寒级 超韧耐低温负40度 高延展性

PC EXL1414 PC有哪些性能（增韧耐低温）

特性：耐低温，共聚物，易加工，增韧，脱模性能，中流动，延展性

用途：家电，电气应用

加工方法：注塑

参数：比重：1.18kg/m 收缩率：0.6到0.8% 拉伸强度：56MPa
拉伸强度：50MPa 伸长率：6%

LEXAN EXL1414聚碳酸酯（PC）硅氧烷共聚物树脂是中等流动不透明注塑（IM）级。这种树脂具有极低的低温（-40）延展性，并具有出色的加工性和释放性，并具有机会

华韵塑胶PC高抗冲 沙伯基础 DL-4020, 铁氟龙合金, 低磨损
 华韵塑胶PC高抗冲 沙伯基础 DL-4030 铁氟龙合金, 低磨损
 华韵塑胶PC高抗冲 沙伯基础 DMX9455 光扩散磨砂级遮光 LED灯泡
 华韵塑胶PC高抗冲 沙伯基础 DMX2415 磨砂级 防刮伤
 华韵塑胶PC耐低温40度 沙伯基础 HF1110 高流动 耐热
 华韵塑胶PC耐低温40度 沙伯基础 FL900,FL920 耐高温 抗蠕变 抗冲击
 华韵塑胶PC耐低温40度 沙伯基础 FL930 耐高温 抗蠕变 抗冲击 抗UV
 华韵塑胶PC耐低温40度 沙伯基础 EXL1414,EXL1132T 超韧耐寒
 华韵塑胶PC耐低温40度 沙伯基础 LS2,LS3 光学级 汽车灯专用料
 华韵塑胶PC高抗冲 沙伯基础 EXL1414 超韧耐寒
 华韵塑胶PC红外线穿透 德国科思创拜耳 3103GEF-75 红外线穿透PC
 华韵塑胶PC红外线穿透 德国科思创拜耳 2405 450601 红外线穿透PC
 华韵塑胶PC红外线穿透 德国科思创拜耳 8025,8035,8345 玻纤增强级P
 日本三菱PC EFD8000,EFD2110U 光扩散半透明PC LED灯泡
 日本三菱PC EFD2140VUR,EFD2230U 光扩散半透明PC LED灯管
 日本出光PC LC1700 LC1500 导光板专用
 日本出光PC URZ2501 URZ2502 背光板专用

PC工程塑料的三大应用领域是玻璃装配业、汽车工业和电子、电器工业，其次还有工业机械零件、光盘、包装、计算机等办公室设备、医疗及保健、薄膜、休闲和防护器材等。PC可用作门窗玻璃，PC层压板广泛用于银行、使馆、拘留所和公共场所的防护窗，用于飞机舱罩，照明设备、工业安全档板和防弹玻璃。PC板可做各种标牌，如汽油泵表盘、汽车仪表板、货栈及露天商业标牌、点式滑动指示器，PC树脂用于汽车照相系统，仪表盘系统和内装饰系统，用作前灯罩，带加强筋汽车前后档板，反光镜框，门框套、操作杆护套、阻流板、PC被应用用作接线盒、插座、插头及套管、垫片、电视转换装置，电话线路支架下通讯电缆的连接件，电闸盒、电话总机、配电盘元件，继电器外壳，PC可做低载荷零件，用于家用电器马达、真空吸尘器，洗头器、咖啡机、烤面包机、动力工具的手柄，各种齿轮、蜗轮、轴套、导规、冰箱内搁架。PC是光盘储存介质理想的材料。

PC塑胶原料 PC1414T 沙伯基础PC原料耐寒级 超韧耐低温负40度 高延展性