

# 连廊支座厂家施工方案怎么写好

产品名称	连廊支座厂家施工方案怎么写好
公司名称	衡水桥兴工程技术有限公司
价格	1255.00/件
规格参数	滑移:500KN-15000KN 转角:抗震减震 类型:Q345B
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街76号1幢南4号
联系电话	15103280288 15103280288

## 产品详情

你好,今天就来给大家讲解以上难题。滑动支座是啥,滑动支座相信很多小伙伴还不清楚,如今让我们一起来看看吧!

- 1、滚动支座,简单的说就是橡胶支座处是一个无缝钢管或圆柱型支撑点,梁靠在上边。
- 2、相对而言可以调整偏移比较大些;滑动支座,便是量靠在橡胶支座垫板上,但无固定死。
- 3、能够进行热胀冷缩的偏移调节,相对而言调节量少些;与之前二种对应着固定支座,便是梁和橡胶支座中间都是相同的死得。
- 4、不能有挪动。

KLQZ抗压强度球形钢支座按结构类型可以分为竖向活动支座(ZX)、多方位活动支座(DX)、固定支座(GD)。承受力前提下,根据橡胶支座部分变型所带来的能源消耗具有减振功效。橡胶支座根据固定不动螺孔,利用地脚螺栓完成和左右构件固定不动。钢室外楼梯用抗震等级下边钢筋砼柱型号不能低于C40级。橡胶支座中使用PTFE产品,其摩擦阻力不大,不衰老,抗低温可以达到-150,确保了橡胶支座旋转的协调能力及北方严寒地区的使用。橡胶支座竖向偏移量是正负极100mm,横着偏移量是正负极1

5mm。橡胶支座设计方案拐角 $0.02\text{rad}$ 。采用橡胶支座时要注意支座的种类，即双重主题活动型、单边主题活动型、固定不动型。避震支座的管束方位都给予偏移和弯曲刚度，就是为了工程项目避震的需求。

滑动支座是我公司的主打产品。海口美兰机是我们参加供给的其中一个新项目,海口美兰国际机场二期新建项目是我国“十二五”新项目,项目总投资达146.59亿人民币,自2015年开工建设至今,已累计完成项目投资74.8亿人民币,在其中上半年完成投资13.63亿人民币,项目实施计划2019年12月完工。