

# RE-2Y(C)Y电缆-欧标仪表控制电缆

产品名称	RE-2Y(C)Y电缆-欧标仪表控制电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司（厂家直销）
价格	.00/件
规格参数	品牌:埃因线缆 型号:RE-2Y(C)Y 电压:300V
公司地址	奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18049898980

## 产品详情

RE-2Y(C)Y电缆 PE绝缘 PVC护套

EN 50288-7标准仪表电缆用于仪表控制系统中模拟信号和数字信号的传输，根据IEC79-14分类，可用于II组1区和2区环境中，不能直接连接在低阻抗电源，例如公共电力供应站。推荐应用在室内和室外安装，支架，托盘，管道，干湿环境中，不推荐直埋使用。推荐应用在生命和重要财产物资的消防防火措施中。

### 产品介绍

01产品应用EN 50288-7标准仪表电缆用于仪表控制系统中模拟信号和数字信号的传输，根据IEC79-14分类，可用于II组1区和2区环境中，不能直接连接在低阻抗电源，例如公共电力供应站。推荐应用在室内和室外安装，支架，托盘，管道，干湿环境中，不推荐直埋使用。推荐应用在生命和重要财产物资的消防防火措施中。

02产品特性阻燃性符合EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2;

耐油耐紫外线对于特殊结构、其他尺寸、芯线和护套的颜色产品可接受定制。

03技术认证·符合RoHS标准·符合2014/35/EU-准则 "低电压指令")CE。

### 产品结构

导体材料：裸铜线

导体类型：IEC 60228标准1类实心退火铜导体或2类多股平纹铜导体

芯线绝缘：PE

芯线识别：黑/白/红，三线组的电缆在白色线芯上以数字（1, 2, 、 、 ）连续标识。

黑/白, 成对的电缆在白色线芯上以数字（1, 2, 、 、 ）连续标识

成对：2根或3根绝缘线芯绞合在一起形成对绞。

绞合：三线组或成对组以较佳绞距绞合成层。

总屏蔽：带有0.5mm<sup>2</sup>镀锡铜排流线的铝带/聚酯带层屏蔽。

护套：热塑性PVC复合物

外护套颜色：黑色RAL 9005或蓝色

额定电压：300/300V

测试电压：1.5 kV

导体电阻：符合IEC 60228 标准

较小弯曲半径固定：10 x d

较小弯曲半径移动：18 x d

温度等级 固定：-15 ° C / +70 ° C

温度等级 移动：-5 ° C / +70 ° C

阻燃等级：IEC 60332-1-2

标准：BS EN 50288-7标准

产品标识：Aein bei ke SHANGHAI AEIN WIRE & CABLE CO.,LTD 型号 规格 电压  
CE 米标