

连廊支座厂家电话多少号

产品名称	连廊支座厂家电话多少号
公司名称	衡水桥兴工程技术有限公司
价格	1399.22/件
规格参数	转角:0.03 滑移:抗震减震 检测标准:国标
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街76号1幢南4号
联系电话	15103280288 15103280288

产品详情

室外楼梯橡胶支座厂家电话多少号

滑动支座特性

1、滑动支座可万向球旋转,万向球承重,能够很好地达到主体结构各种各样承载力(如恒载、荷载、风、地震力等)所形成的轴力的传迅、旋转、挪动规定,确保轴力协力集中化、确立、靠谱。2、滑动支座能够承受拉、压、剪(横着)力,在巨大的任意地震力影响下,只需上、下构造自身不损害,因为此类橡胶支座存有就不会产生落梁,落架等毁灭性不良影响(一般来说,橡胶支座是一个薄弱点,在强悍的地震力影响下,容易发生落梁或落架,而此类支座的强度延展性明显高于构造自身),故尤其适用于高裂度地震区的布防,具有可抗抗震设防烈度9多度水平。3、滑动支座与其它橡胶支座对比(如板式橡胶支座、盆式橡胶支座等),静刚度大,在动车及大型汽车极大自身重量及惯性力矩影响下,橡胶支座仅造成很小变型,能稳定地确保车辆、火车、尤其是高速车运转的平顺性。4、滑动支座根据曲面支承,受力面积大,采用机型原材料的搭配,故与其它较构造橡胶支座对比(如摆动橡胶支座、辊轴支座等),其体积和相对高度均大大降低,重量较轻,有利于组装,并和一样承载能力的钢支座对比成本低。5、滑动支座可用环境温度大(-40 ~ 70),耐用性好;没有采用塑胶承受压力,不会有橡胶老化对橡胶支座旋转的影响。6、滑动支座尤其适用于宽桥、曲线桥、斜拉桥、斜坡桥、大跨空间布局等项目,特别是在在地震高地震烈度区更加可用。7、滑动支座具备抗压强度构造,可以减少钢结构连廊一端压重块。8、滑动支座已研发出参数化设计、通用化商品,可以满足不同客户各种各样技术标准,还可根据客户要求设计方案完成出图。

球铰支座性能参数

1, 支架纵向承载能力分成300KN,500KN,1000KN,1500KN,2000KN,2500KN,3000KN,4000KN,5000KN,6000KN,7000KN,8000KN,9000KN,10000KN十四个等级；

2, 支座的抗水准力是纵向承载能力的20%；

3, 橡胶支座抗纵向抗拉力： GKQZ型,GJQZ型抗纵向抗拉力为纵向承载能力的20%；
GKGZ型,GJGZ型抗纵向抗拉力为纵向承载能力的30%；

4, 设计方案拐角为0.08rad（可以根据客户要求再行设计方案）

5, 支座的径向位移量 $\pm 20\text{mm}$ - $\pm 50\text{mm}$, 腋角偏移量 $\pm 60\text{mm}$ - $\pm 100\text{mm}$ ；

6, 橡胶支座滑动摩擦系数 $\mu = 0.03$ （-25 - 60）；

7, 橡胶支座旋转摩擦阻力 $\mu = 0.05-0.1$ （GKQZ型,GJQZ型） $\mu = 0.03$ （GKGZ型,GJGZ型）