

# 欧标 H05Z1Z1H2-F,CE认证无卤扁电缆

产品名称	欧标 H05Z1Z1H2-F,CE认证无卤扁电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司（厂家直销）
价格	.00/件
规格参数	品牌:埃因线缆 型号:H05Z1Z1H2-F 电压:450/750V
公司地址	奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18049898980

## 产品详情

### 欧标 H05Z1Z1H2-F,CE认证无卤扁电缆

无卤环保的电力、控制和连接电缆，用于电气设施、火灾易发区以及人员和财产价值高度集中的设施，适用于固定和移动安装，无拉伸应力，无确定的电缆路径。适合在干燥和潮湿的室内使用。

### 产品介绍

01产品应用无卤环保的电力、控制和连接电缆，用于电气设施、火灾易发区以及人员和财产价值高度集中的设施，适用于固定和移动安装，无拉伸应力，无确定的电缆路径。适合在干燥和潮湿的室内使用。

02产品特性 FRNC（阻燃,无腐蚀） LSFOH(低烟，零卤素) H2: 2芯，扁电缆

03技术认证 符合RoHs标准 符合2014/35/EU-  
准则《"低电压指令"》CE 对于特殊结构、其他尺寸、芯线和护套的颜色产品可接受定制

### 产品结构

导体材料：裸铜线

导体等级：符合 IEC 60228 cl. 5标准

绝缘：T16型热塑性混合料

芯线标识：符合DIN VDE 0293标准，黑色芯线，白色数，G = 带GNYE

绞合：分层绞合

外护套：TM7型热塑性混合料

护套颜色：灰色RAL 7001

额定电压：U<sub>0</sub>/U: 300/500 V

测试电压：2KV

导体电阻：符合IEC 60228 cl. 5标准

绝缘电阻：较小20 M Ω x km

较小弯曲半径：4 x d

较小弯曲半径：15 x d

温度等级固定：-40 ° C / +80 ° C

温度等级移动：-5 ° C / +80 ° C

无卤素：无卤素，符合IEC 60754-1标准

烟雾密度：符合IEC 61034-1和IEC 61034-2标准

腐蚀度：符合IEC 60754-2标准

阻燃等级：无卤素和阻燃，符合IEC 60332-1-2

标准：类似于EN 50525-3-11

产品标识：Aein bei ke SHANGHAI AEIN WIRE & CABLE CO.,LTD 型号 规格 电压  
CE H05Z1Z1H2-F