

# PVDF板 : : : PVDF板 : : : PVDF板

产品名称	PVDF板 : : : PVDF板 : : : PVDF板
公司名称	佛山金三禾塑胶材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区机场路口斜对面
联系电话	0757-63365147 13026792980

## 产品详情

产品名称：PVDF（聚偏二氟乙烯又称钢氟龙）具有比同类的聚四氟乙烯更高的刚度和承压能力，但光滑性和电气绝缘性稍逊。它具有低温条件下的高强度和韧性，可自行熄灭。其工作温度在-30度--+150度之间。PVDF对氯化物，溴化物以及能量射线均可保持稳定。高温时酯和酮溶液均可对其造成侵蚀。

特性：空气中最大允许工作温度高（可在150度下持续工作），优良的抗化学腐蚀及抗水解性能，突出的抗紫外线和耐气候性能。[机械](#)

强度高，刚性好，耐蠕变性能好。良好的滑动性和耐磨性能。固有的低可燃性，电绝缘性能好。

缺点：燃烧时含有氟的烟，不易粘接。

应用：管道，[密封件](#)，泵部件，旋转碟，[阀门](#)，止流阀，萃取离心器，嵌齿轮，管道连接，[滑轨](#)

。适用于石化、化工、冶金、食品、造纸、纺织、制...和原子能工业的元件制造。

规格：[板材](#)：厚\*宽\*长=8-100mmx620/1000mmx1000/2000mm

棒材：直径x长=10~250mm\*1000mm

板材：厚度（10~250mm）\*宽1000mm\*长2000mm

棒材：¢10~¢80mm\*1000mm

颜色：白色(本色)

产地：德国工程塑料

佛山三禾塑胶常年提供销售工程塑料系列；{ { PEEK材料 } } { { PPA材料 } } { { PI材料 } } { { PBI材料 } } { { PAI材料 } } { { PPS材料材料 } } { { PEI材料 } } { { PES材料 } } { { PSU材料 } } { { PVDF材料 } } { { PTFE材料 } } { { UPE材料 } } { { PU材料 } } { { PET材料 } } { { PBT材料 }

} { { PETF材料 } } { { POM材料 } } { { PC材料 } } { { PA尼龙材料 } } { { MC尼龙材料 } } { { FR4材料 } } { { POM+PTFE材材料 } } { { POM+二硫化钼材料 } } { { 德国电木板 } } { { 防静电电木板 } } 等等。

欢迎各行各业来电咨询，洽谈业务，共同发展。（三禾全体员工恭候您的光临）

【本公司承诺】免费提供样品试样、确认产品；做到货真价实、让客户放心购买材料。

联系电话；13026792980

公司电话0757-63365147

QQ;2535875688

代理；德国盖尔

代理；日本宝理

代理；日本三菱

代理；德国恩欣格