消防器材批发销售-长宁区干粉灭火器维修年检-干粉灭火器

产品名称	消防器材批发销售-长宁区干粉灭火器维修年检-干粉灭火器
公司名称	上海武军消防器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海武威东路563号（靠近真北路）
联系电话	86-02156423692 18017630119

产品详情

1 手提式干粉灭火器：

适应范围：

手提式干粉灭火器结构简单，操作灵活，使用方便，具有灭火速度快，效率高，面积大，用量省，毒性低，可持续或间接喷射等特点。适用于扑救油类易然液体，气体和电器设备的初起火灾。本产品是工厂、机关、学校、宾馆及各类车辆的理想灭火器材。

使用方法：

1.拔出保险销 2.对准火焰跟部 3.手握胶管 4.压下压把喷射 技术参考

型号规格 mfz(l)1 mfz(l)2 mfz(l)3 mfz(l)4 mfz(l)5 mfz(l)8

灭火剂量 (kg) 1±0.05 2±0.06 3±0.08 4±0.08 5±0.10 8±0.16

有效喷射时间 (s) ≥6 ≥8 ≥8 ≥9 ≥9 ≥12

有效喷射距离 (m) ≥2.5 ≥2.5 ≥2.5 ≥4 ≥4 ≥5

使用温度 (°C) -20~55 -20~55 -20~55 -20~55 -20~55 -20~55

灭火级别 2b、1a 3b、1a 5b、2a 9b、2a 14b、3a 22b、4a

工作压力(mpa) 1.2

水压强度试验压力 (mpa) 2.5

1 二氧化碳灭火器系列

适应范围：

适用于易燃液体（b类火），易燃气体（c类火）及电器设备和初起火灾，灭火速度快，灭火后不留痕迹。

使用方法：

1、拔出保险

2、旋转喷管

3、封准火焰根部

4、压下压把灭火

技术参考

项目/型号 mt2 mt3 mt5

灭火剂重量（kg） 2-0.10 3-0.15 5-0.25

有效喷射时间（s） ≥8 ≥8 ≥9

有效喷射距离（m） 1.5 1.5 2

喷射滞后时间（s） ≤5 ≤5 ≤5

喷射剩余塑（%） ≤10 ≤10 ≤10

灭火级别（b） 2b 3b 4b

使用温度范围 －10～+55℃ －10～+55℃ －10～+55℃

技术参考

型号规格 mtt24

灭火剂量 (kg) 24 0

-1.20

有效喷射时间 (s) ≥20

有效喷射距离 (m) ≥4

喷射剩余率 (%) ≤10

喷射滞后时间 (s) ≤5

灭火级别 (b) 10

使用温度 (°C) -10~55

1 mjpz机械泡沫灭火器

适应范围：

适用于普通的固体材料火灾，可燃液体、气体。

使用方法：

1、拔出保险

2、封准火焰根部

3、压下压把灭火