

眉山石膏砌块 眉山轻质隔墙

产品名称	眉山石膏砌块 眉山轻质隔墙
公司名称	四川省恒通石膏板厂
价格	65.00/平方
规格参数	
公司地址	四川省成都市新都区工业园区
联系电话	15828309935

产品详情

中华人民共和国建材行业标准

JC/T698-1998

石膏砌块

Gypsum blocks

1998-10-23发布

1999-04-01实施

国家建筑材料工业局 发布

前 言

本标准非等效采用德国工业标准DIN 18163-1978《石膏砌块性能、要求与检验》。

本标准与DIN

18163的不同之处在于：本标准增加了防潮石膏砌块品种，相应地增加了该类产品的软化系数指标。

本标准由全国轻质与装饰建筑材料标准化技术委员会提出并归口。

本标准由中国新型建筑材料工业杭州设计研究院负责起草，中国建筑科学研究院建材所、重庆华能建材有限公司、大连建材工艺厂和宁波市长宏新型墙体材料厂参加起草。

本标准主要起草人：徐柱琦

本标准委托中国新型建筑材料工业杭州设计院负责解释。

中华人民共和国建材行业标准 石膏砌块

JC/T698-1998 Gypsum blocks

1 范围

本标准规定了石膏砌块的技术要求、实验方法、检验规则和标志、运输及贮存等。

本标准使用于建筑中砌筑非承重内墙用的石膏砌块。

2 定义

本标准采用下列定义。

2.1石膏砌块：以建筑石膏为主要原料，经加水搅拌、浇注成型和干燥制成的轻质建筑石膏制品。生产中允许加入纤维增强材料或轻集料，也可加入发泡剂。

2.2表面：隔墙上的石膏砌块可见部分。

2.3长度：石膏砌块表面平行于边部的长边尺寸。

2.4高度：石膏砌块表面平行于边部的短边尺寸。

2.5厚度：石膏砌块两表面之间的垂直距离。

3 产品分类

3.1 分类

3.1.1按石膏砌块的结构分成两类。

3.1.1.1石膏空心砌块

带有水平或垂直方向的预制孔洞的砌块，代号K。

3.1.1.2石膏实心砌块

无预制空洞的砌块，代号S。

3.1.2按所用石膏来源分成两类。

3.1.2.1天然石膏砌块

用天然石膏砌块作原料制成的砌块，代号T。

3.1.2.2化学石膏砌块

用化学石膏作原料制成的砌块，代号H。

3.1.3按砌块的防潮性能分成两类。

3.2.3.1普通石膏砌块

在成型过程中未做防潮处理的砌块，代号P。

3.1.3.2防潮石膏砌块

在成型过程中经防潮处理，具有防潮性能的砌块，代号F。

3.2规格

石膏砌块外形为长方体，纵横边缘分别设有榫头和榫槽，其规格为：

a) 长度为666mm

b) 高度为500mm

c) 厚度为60mm、80mm、90mm、100mm、110mm、120mm、150mm。

可根据用户要求生产其他规格的产品，其质量符合本标准的要求。

3.3产品标记

3.3.1标记方法

标记的顺序为：产品名称、类别代号、规格尺寸和标准号。

3.3.2标记示例

用天然石膏作原料制成的长度为666mm、高度为500mm、厚度为80mm的普通石膏空心砌块，标记为：

石膏砌块 KTP 666 × 500 × 80 JC/T698-1998

4 技术要求

4.1外观质量

砌块表面应平整、楞边平直，外观质量应符合表1的规定：

联系人:贺总

15828309935

QQ:1085681330

