

包装机变压器 三相380v转三相380v 隔离带零线地线

产品名称	包装机变压器 三相380v转三相380v 隔离带零线地线
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	商家品牌:卓尔凡电源 功率型号:隔离型变压器380v 电压参数:三相380v变三相380v
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

包装机变压器 三相380v转三相380v 隔离带零线地线

随着现代企业的快速发展，各种机械设备也得到了广泛的应用。而这些设备中涉及到的电力问题也变得越来越重要。针对这一需求，河北隔离变压器的三相380v变380v隔离变压器应运而生。

三相380v变380v隔离变压器是一种电源变压器，由输入侧和输出侧两个部分组成。该变压器的输入侧电压为三相380v，经过变压后输出电压依然为三相380v。它具有体积小、重量轻、使用寿命长、高效节能、容积小、安装方便等特点，受到了广泛的认可。卓尔凡电源的三相380v变380v隔离变压器价格仅需4500元/台，且产品品牌、功率型号和电压参数都得到了较高评价。这款隔离变压器一旦安装，可以有效地预防因电压患病引起的设备故障和短路问题，还可以有效隔离输入和输出之间的信号干扰，实现高效、安全、可靠的电力供应。

为了保障电力设备和使用人员的安全，本产品具有多种安全保障措施。一是设有防雷措施，防止因雷击而损坏变压器。二是拥有过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护、过载保护等多重保险，避免设备在故障情况下遭受到伤害。三是配备了隔离带零线地线功能，有效减少一般设备的谐波干扰。四是使用耐热等级高的材料，保证产品在长时间负荷下运行时不会损坏。这些安全措施都足以保障使用人员的生命财产安全。

此外，你可能还会想问

问 隔离变压器的基本原理是什么

答 一般情况下，一台设备需要采用较高电压才能正常工作。因此，需要将输入电源的电压变压升高，以

方便设备的使用。而随着电力设备的不断发展，设备之间会相互干扰引起设备的故障。因此，隔离变压器的产生也就顺理成章了。它将输入电源分离成输入和输出两个独立部分，从而有效地隔离设备之间的电磁干扰，同时也保护了电力设备的安全。

问 三相380v变380v隔离变压器需要注意哪些安全事项

答 三相380v变380v隔离变压器的安装必须在专业人员的指导下进行。安装前需要仔细检查变压器的外观是否完好。在使用过程中，一定要注意防止输入电源与输出电源之间的短路。禁止在输入电源和输出电源之间设置中间设备。在使用过程中，要避免大电流通过隔离变压器，不能将隔离变压器作为国家仪表为负荷进行检定。禁止不受过载保护器保护的隔离变压器连续长时间工作。

问 在选购三相380v变380v隔离变压器时需要注意什么

答 在购买三相380v变380v隔离变压器时，需要考虑以下几个问题。首先，需要根据设备名称、功率、电压等参数，选购合适的隔离变压器。其次，需要选择品牌好、质量可靠的产品，以保障电力设备和使用人员的安全。另外，价格也需要符合市场行情，以确保经济性可行。*后，应购买客户满意度较高的产品，并选择专业人员进行安装。