

# 现货供应PC/ABS 沙伯基础 C6600 耐高温塑胶原料

产品名称	现货供应PC/ABS 沙伯基础 C6600 耐高温塑胶原料
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	PC/ABS:耐高温塑胶原料 C6600:无卤阻燃性 沙伯基础:高抗冲
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

## 产品详情

### 商品描述

华韵公司PC/ABS耐高温110度/ABS提高韧性

在标准Lexan和# 153的巨大力量建设；树脂，这类树脂具有更高的冲击性能和低温韧性的影响。

华韵公司PC/ABS耐高温110度/ABS特别效果

投资组合是一个系列的Visuafx树脂，可以提高你的产品既美观和功能通过使用\*\*的颜料和聚合物技术。如流水线减少，瓷，光的屏蔽和激光焊接的影响可以提供的审美和功能分化所需的今天的高技术部分。

华韵公司PC/ABS耐高温110度 C1000HF

不防火，高流动，用于薄壁部件，家电部件，汽车领域，注射成型。

华韵公司PC/ABS耐高温110度 C1110 不防火，耐冲击，低温延展性好-29oC，注射成型。

华韵公司PC/ABS耐高温110度 C1110HF

不防火，耐冲击，低温延展性好-29Oc，用于薄壁部件，注射成型。

华韵公司PC/ABS耐高温110度 C1150E 不防火，耐冲击，注射成型。

华韵公司PC/ABS耐高温110度 C1200 不防火，耐热级，良好的加工性，低温延展性，注射成型。

华韵公司PC/ABS耐高温110度 C1200HF 不防火，耐热级，高流动，外观良好，注射成型。

华韵公司PC/ABS耐高温110度 C1200HFM 耐热级，良好的流动性，注射成型。

华韵公司PC/ABS耐高温110度 C1204HF 不防火，耐热级，食品级，耐冲击，良好的流动性，注射成型。

华韵公司PC/ABS耐高温110度 C1950 不防火，低粘，注射成型。

华韵公司PC/ABS耐高温110度 C2100

防火，阻燃级，良好的加工性，高耐热，良好的电气性，注射成型。

华韵公司PC/ABS耐高温110度 C2100HF 防火，阻燃级，良好的流动性，注射成型。

华韵公司PC/ABS耐高温110度 C2800

防火，无氯，无溴阻燃，良好的流动性，抗撞击性良好，注射成型。

华韵公司PC/ABS耐高温110度/ABS合金发展迅速，全球产量约为80万吨/年左右，世界各大公司纷纷开发推出华韵公司PC/ABS耐高温110度/ABS合金新品种，如阻燃、玻纤增强、电镀、耐紫外线等品种，尤其是在汽车工业中得到广泛应用，另外还广泛应用于计算机、复印机和电子电气部件等。

CYCOLOY FR Resin C6600 - Americas 物性表

由 SABIC 提供

产品说明：

CYCOLOY C6600聚碳酸酯/丙烯腈丁二烯苯乙烯（PC / ABS）树脂是可注塑成型的标准级。这种非氯化，非溴化阻燃PC / ABS具有UL V0和5VB阻燃等级。CYCOLOY C6600树脂是各种应用的理想选择，包括商用设备，显示器和外壳。

我的工具箱

[添加收藏](#)

[添加对比](#)

[寻找相似](#)

资料下载：

下载PDF

黄卡UL

总体  
材料状态

已商用：当前有效  
资料 1

Technical Datasheet  
UL 黄卡 2

E121562-221038  
搜索 UL 黄卡

SABIC  
供货地区

北美洲 ;拉丁美洲  
添加剂

阻燃性  
特性

Chlorine Free ;抗撞击性 , 良好 ;良好的流动性 ;水解稳定  
用途

Automotive Lighting Lighting Applications ;草坪和园林设备 ;电气/电子应用领域 ;电器用具  
加工方法

注射成型  
多点数据

Coefficient of Thermal Expansion vs. Temperature (ASTM E831) Flexural DMA (ASTM D4065) Pressure-Volume-Temperature  
Also Available In

Asia Pacific Europe