

## 高温沥青 邯鄯 10 ( % )

产品名称	高温沥青 邯鄯 10 ( % )
公司名称	邯郸市群邦物资有限公司
价格	1600.00/吨
规格参数	产地/厂商:邯鄯 含量 :10 ( % ) 密度:15 ( g/cm3 )
公司地址	河北省邯郸市联纺东路183号德源大厦1402
联系电话	0310-5100550

## 产品详情

产地/厂商	邯鄯	含量	10 ( % )
密度	15 ( g/cm3 )	包装规格	国标
产品等级	一级品	CAS	5100550

该产品具有固定碳、甲苯不溶物树脂含量高、灰份低等特点，广泛用于高炉铁沟料、高炉喷补料、捣打料及浇注料和不定形耐火材料、碳素材料的添加剂，可起粘结和增碳作用，提高产品的耐高温、抗冲刷的能力。

煤沥青在常温下是体积密度为1.25 ~ 1.35g/cm<sup>3</sup>的黑色固体，加热到一定温度即呈软化状态，根据软化点的不同，中国焦化企业生产4种规格的沥青：(1)低温沥青(软沥青)，环球法软化点为35 ~ 75 ；(2)中温沥青，环球法软化点为75 ~ 95 ；(3)高温沥青(硬沥青)，环球法软化点为95 ~ 120 ；此外，根据用户要求，焦化厂可生产软化点为120 ~ 250 特高温沥青。(4)改质沥青。改质沥青是以中温沥青为原料制取的。普通中温沥青中苯不溶分 $b_i$ 约为18%，喹啉不溶分 $q_i$ 为6%左右。当此种沥青进行热处理时，沥青中芳烃分子在热缩聚过程中产生氢、甲烷及水。同时沥青中原有的 树脂一部分转化为二次 树脂，苯溶物的一部分转化为 树脂， 成分增长，粘结性增加，沥青得到了改质。这种沥青称为改质沥青。高炉堵出铁口的泥炮材料需要用软化点为135 以上的高温沥青做黏结剂。