

蒽油 10 (%)

产品名称	蒽油 10 (%)
公司名称	邯郸市群邦物资有限公司
价格	3900.00/吨
规格参数	产地/厂商:邯郸市群邦物资有限公司 含量 :10 (%) 密度:0.90 (g/cm3)
公司地址	河北省邯郸市联纺东路183号德源大厦1402
联系电话	0310-5100550

产品详情

产地/厂商	邯郸市群邦物资有限公司	含量	10 (%)
密度	0.90 (g/cm3)	执行质量标准	国标
产品等级	优级品	CAS	10

定义:蒽油是**煤焦油**

组分的一部分,通过蒸馏焦油切取280~360 的馏分:一蒽油、二蒽油的初馏点为310 ,溜出50%时为400 。理化性质:c₁₄h₁₀,分子量178,黄绿色油状液体,室温下有**结晶**析出,结晶为黄色、有蓝色**荧光**,能溶于**乙醇**和**乙醚**,不溶于水,部分溶于热苯、氯苯等**有机溶剂**,有强烈**刺激性**。蒽的熔点217,沸点345,自燃点540,闪点121.11(闭杯),爆炸极限:下限0.6%,可燃,并有**腐蚀性**,属有机腐蚀物品。用于制**蒽醌**染料,可制合成鞣剂及油漆。

本产品主要组成物有**蒽、菲、芴、茈、喹唑**。制备:通过蒸馏焦油切取280~360 的馏分,产率:一蒽油、二蒽油的初馏点为310 ,溜出50%时为400 。

用途:是制造**涂料、电极、沥青焦、炭黑**、木材**防腐油**和**杀虫剂**等的原料,

主要用于提取粗蒽、茈、芴、菲、喹唑等**化工原料**。装运:火车**槽车**。上游原料煤焦

企业标准q/hmae34-93蒽油。质量指标见下表: 指标名称 指标 馏程(大气压力101.325kpa) 馏出15%(容),

不小于 300 馏出50%(容),不大于 360 水分,% 不大于 1.0 国家代号: gb/8353-87 指标名称 指标 一级品

二级品 密度(20)g/me 1.07 1.07 水分% 0.5 0.8 粘度% 1.9 1.9 馏程210 前馏出量% 5.0 5.0

360 前馏出量% 65.0 60.0