

楼顶变形缝盖板 屋顶变形缝盖板

产品名称	楼顶变形缝盖板 屋顶变形缝盖板
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

瑞合兴建筑变形缝设计方案采用规定：

- 1.工程设计人员能够根据设计里建筑变形缝所属位置的防水防火标准选装橡胶止水带和阻火带，并且在项目设计方案中。对隔热保温隔热标准的外和墙建筑伸缩缝，可规定生产厂家根据定制的隔热规定在阻火带内提升保温隔热材料。
- 2.防潮要求高的楼板层除可以设置橡胶止水带外，也可以在建筑变形缝内设定排水口。这个要求需在项目设计方案中表明并计划好排水排出。
- 3.为保持室内总体美观大方，在同一工程项目建设中，内外墙与顶篷尽量选择同一规格设备。路面和墙面尽量选择宽度和材料同样的商品。
- 4.楼地面变形缝设备应当与混凝土主体工程用膨胀螺丝稳固。

瑞合兴订购注意事项：

- 1、给予缝位置（墙体、内外墙、平屋面、环氧地坪）！
- 2、给予缝宽（常见的是100mm的缝）！
- 3、要告之缝样子（平面图缝或是拐角缝）！
- 4、是不是选装阻火带、是不是规定供货方组装、要不要价税合计、讲清运输费有谁来管！
- 5、常见的是铝合金板，是不是得用其它的金属复合材料比如：不锈钢板（要确定是201或是304）、或是用铜钱，墙体要不要喷漆（便是在金属后盖板上涂上和墙体、平屋面一样色调的建筑涂料）
- 6、购料方选装建筑变形缝型号规格主要根据施工图设计的型号规格向大家购置，应提供图集号，哪页，几个节点详图！假如购料方并没有施工图设计规定，那我们会往大家强烈推荐简单组装、碰角要求不高、性价比较高的、安装完毕比较好的样式让你！