

滑坡变形缝盖板

产品名称	滑坡变形缝盖板
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

品牌优势：

1：限于建筑变形缝区域内的遮挡住，具备防潮防水防雨及装饰造型。此外能够满足建筑变形缝的伸缩偏移。

2：盖板一般薄厚1-2，按照生产厂家定制厚度。

3：严格执行《变形缝建筑构造（三）》（04CJ01-3）及14J936建筑图集要求生产加工，做到建筑伸缩缝性能和装饰造型。

注意：基座施工时连接处留设1cm长度有益于穿导轨。建筑伸缩缝组装需要在生产厂家支持下进行。

基本原理：

导轨的球形尾部在相对应的铝合金型材压腔内锁定和翻转，控制物体运动和弯曲，包括垂直位移。

金属复合材料盖板型:由铝型材基座、铝型材(或不锈钢板材、铜)板盖板、仪表台导轨组成。可以用缝宽75~450mm。金属复合材料盖板型特点就是在隔板与固定于建筑伸缩缝两侧的基座正中间采用仪表台中控台导轨连接，施工中导轨按45°角斜放，当基座偏移时，金属复合材料盖板始终保持位于缝中心位置，当用于楼板层时可以增加盖板厚度，提高承载能力。一般承超重型承载能力为18.4kN。

金属复合材料盖板形建筑伸缩缝机器设备更加"L"，形、"T"形、"

"形及地圈梁，各式各样阴角线建立了*零配件。金属复合材料卡锁型:由铝型材基座、铝型材侧边盖板、铝型材关键翻转盖板组成。可以用缝宽50~450mm。关键翻转盖板就放在侧边盖板与铝型材基座之间的，具有外观环境整洁、安装操作方便等特点。单双排嵌平型:由铝型材基座和密封胶条组成。可以用缝宽25~100mm。拥有构造简单、*经济实用，密封胶条与装饰层结合严密工整等特点。