

PZ673TC气动陶瓷插板阀、耐磨陶瓷阀

产品名称	PZ673TC气动陶瓷插板阀、耐磨陶瓷阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2200.00/件
规格参数	型号:PZ673TC-10C 材质:铸钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673TC气动陶瓷插板阀、耐磨陶瓷阀PZ673TC-10C是一种新型阀门，能满足高磨损、强腐蚀的使用环境，尤其突出的特点是使用寿命长，随着科学技术的不断发展和进步，陶瓷材料从配方、成型、加工及装配工艺等方面的技术更加趋于成熟和完备，陶瓷阀门以其优异的性能越来越得到阀门行业人士的认同。利用制造陶瓷阀门的成功经验还可以推广应用于更广泛的工程领域。

PZ673TC气动陶瓷插板阀、耐磨陶瓷阀适用工况

本阀适用于发电厂干灰系统、仓泵出料输送，也可适用于矿山、造纸、化工等各类有磨损的干粉尘、水、蒸汽等介质在管道上作启闭之用。公称压力1.0MPa，适用温度 250 。本阀参照Armstrong阀门技术，关闭后任何方向全部密封。阀体阀盖采用WCB铸钢件及无缝钢管焊接。阀板与阀盖间密合面采用热喷涂硬质耐磨材料，表面光滑。填料采用碳素纤维盘根，或V型密封件。本阀密封性能好，耐磨性强，启动负荷小，卡灰及积灰现象少，使用寿命长

PZ673TC气动陶瓷插板阀、耐磨陶瓷阀规格尺寸：

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

0.6

MPa

50

48

90

110

335

4-M12

1.0

MPa

50

48

100

125

335

4-M16

65

48

110

130

363

4-M12

65

48

120

145

363

4-M16

80

51

125

150

395

4-M16

80

51

135

160

395

4-M16

100

51

145

170

465

4-M16

100

51

155

180

465

8-M16

125

57

175

200

530

8-M16

125

57

185

210

530

8-M16

150

57

200

225

630

8-M16

150

57

210

240

630

8-M20

200

70

255

280

750

8-M16

200

70

265

295

750

8-M20

250

70

310

335

900

12-M16

250

70

320

350

900

12-M20

300

76

362

395

1120

12-M20

300

76

368

400

1120

12-M20

350

76

412

445

1260

12-M20

350

76

428

460

1260

16-M20

400

89

462

495

1450

16-M20

400

89

482

515

1450

16-M22

450

89

518

550

1600

16-M20

450

89

532

565

1600

20-M22

500

114

568

600

1800

16-M20

500

114

585

620

1800

20-M22

600

114

670

705

2300

20-M22

600

114

685

725

2300

20-M27

