

## POWERSONIC蓄电池PS-1270详细参数

产品名称	POWERSONIC蓄电池PS-1270详细参数
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司业务
价格	.00/件
规格参数	品牌:POWERSONIC蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	中国 北京 北京市 北京市平谷区王辛庄乡贾各庄205号
联系电话	17812762067 17812762067

## 产品详情

POWERSONIC蓄电池PS-1270详细参数

POWERSONIC蓄电池PS-1270详细参数

12 Volt

Model

Nominal Voltage

Rated Capacity AH

Length

Width

Height

Total Height

Weight

Terminal Type

V

20-hr

10-hr

inch

mm

inch

mm

inch

mm

inch

mm

lbs

kgs

PDC-1275 12 7.5 7.2 5.94 151 2.56 65 3.72 94.5 3.94  
100 5.5 2.5 F2

PDC-1285 12 8.5 8.0 5.94 151 2.56 65 3.72 94.5 3.94  
100 6.0 2.7 F2

PDC-12140 12 14.0 13.0 5.96 151.5 3.92 100 3.82 97 3.98  
101 9.5 4.3 F2/T15

PDC-12200 12 21.0 20.0 7.14 182 3.03 77 6.44 164 6.56  
167 15 6.9 T12

PDC-12260 12 28.0 26.0 6.56 166.5 6.89 175 4.92 125 4.92  
125 21.0 9.4 NB

PDC-12260H 12 26.0 24.0 6.50 165 4.92 125 6.89 175 6.89  
175 21.0 9.5 B(T12)

PDC-12350 12 35.0 33.0 7.68 195 5.12 130 6.46 164 7.09  
189 25.0 11.2 NB

PDC-12400 12 40.0 38.0 7.76 197 6.50 175 6.69 170 6.69

170 32.0 14.5 B(T6)

PDC-12600 12 60.0 55.0 9.04 230 5.45 138 8.27 210 8.66  
220 39.0 17.7 U(T9)

PDC-12800 12 80.0 75.0 10.24 260 6.61 168 8.27 210 9.06  
230 50 22.7 U(T14)

PDC-121000 12 100 92.0 12.05 306 6.61 168 8.27 210 8.50  
216 61.0 27.5 U(T14)

PDC-121100 12 107 100 12.99 330 6.81 173 8.46 215 8.86  
220 67.0 30.4 B(T6)

PDC-122000 12 214 200 20.55 522 9.45 240 8.58 218 8.82  
224 138 62.5 B(T11)

导电性好的放电性

容量充足

安全可靠的防爆排气系统

使用温度范围宽

密封性能好充电接受能力强

结构特点板栅合金：正负极板栅采用铅钙多元合金，耐腐蚀、无污染、水耗少

电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)

端子密封：采用多层极柱密封专有技术；

紧装配设计：较高的极群装配比，有效防止活性物质脱落；

安全阀：高灵敏度的安全阀，可以有效保证电池使用过程中

通信基站、电信系统 机房数据、通信 发电站、电力传输系统 太阳能发电系统、风能发电系统  
信号系统、应急灯照明系统 UPS不间断电源、EPS系统、安防系统 电动童车、小型电子仪器  
移动电子设备、电动卷闸门 医疗设备、后背电源 直流屏电源系统

