

气动陶瓷双插板阀 Z644Y-10C 耐磨硬质合金密封

产品名称	气动陶瓷双插板阀 Z644Y-10C 耐磨硬质合金密封
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	4200.00/件
规格参数	型号:Z644H-10C 材质:铸钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

气动陶瓷双插板阀 Z644Y-10C 耐磨硬质合金密封Z644H-10C的性能

1、**气动陶瓷双插板阀**主要用于火电厂的气动自动除灰系统。

2、特别适用于阀门位置，例如干灰风泵的入口和出口，气动平衡入口和出口，这些位置经常打开和关闭并具有严格的自动化程序。

3、根据用户要求，可以接受以下控制方法。

a) 现场手动气压

手动气压装置利用压缩空气的动能来操作手动阀，以直接在现场实现。手动打开和关闭阀门；

B) 集中控制系统

阀门上的控制装置可以接受集中控制系统提供的220V电压控制信号，以实现远程控制；

气动陶瓷双插板阀 Z644Y-10C 耐磨硬质合金密封应用于吸入和排出干粉物料。用于物料和运输管道中以关闭阀门并连接到介质通道。它可用作仓库泵，平衡阀和排气阀。气动陶瓷双闸板阀可以用作管道转换阀或储灰系统的除灰阀。良好的密封性能，低启动负荷，低粉尘堵塞和堆积，高耐磨性和长寿命。陶瓷双闸板阀通常采用法兰连接，可分为手动和电动两种模式。

气动陶瓷双插板阀 Z644Y-10C 耐磨硬质合金密封技术规范：

型号	公称压力 Mpa	试验项目 (Mpa) 强度 (水)	密封水	低压气密封	工
Z644TC-10C	1.0	1.5	1.1	0.6	2
设计与制造标准 JB/T12224	连接端尺寸 JB/T79.1	结构长度 厂商标准	检验与试验 GB/T9092	材料 GB/T12229/30	标 GB

气动陶瓷双插板阀 Z644Y-10C 耐磨硬质合金密封主要外形和连接尺寸：

型号	DN	L	D	D1	D2	b-f	n- c
Z644Tc-10C	50	200	160	125	100	20-3	4-18
	65	220	180	145	120	20-3	4-18
	80	240	195	160	135	22-3	4-18
	100	280	215	180	155	22-3	8-18
	125	300	245	210	185	24-3	8-18
	150	320	280	240	210	24-3	8-23
	175	320	310	270	240	26-3	8-23
	200	350	335	295	265	26-3	8-23
	250	400	390	350	320	28-3	12-23
	300	450	440	400	368	28-4	12-23