

## 智能数显表就选无锡兴洲仪器仪表，品种全，

产品名称	智能数显表就选无锡兴洲仪器仪表，品种全，
公司名称	无锡市兴洲仪器仪表有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	无锡无锡市滨湖区胡埭工业园南区朝阳路12号
联系电话	86-051085598593/85593298/85589539 013812123680

## 产品详情

智能数显表主要特点：1、一台仪表可当两台表用。2、上下两路信号输入可以不同。3、各组报警值可以不同。4、热电偶、热电阻、电流、可以混合应用。5、有两组配电输出：24V。6、竖式、横式两种，任用户选择。主要技术参数：

1、输入信号：热电偶：标准热电偶B、S、K、E、J、T、Wre等  
电阻：标准热电阻Pt100、P1100、Cu50、Cu50 电流：0~10mA、4~20mA、0~20mA等输入电阻<250  
电压：0~5V、1~5V、mV等输入阻抗 250K 脉冲信号：波形矩形、正弦或三角波  
接点信号：电接点或输入信号

2、输出信号：电流：0~10mA(负载电阻<250 )、4~20mA(负载电阻<500 )  
电压：0~5V(负载电阻 250K )、1~5V(负载电阻 250K ) 馈电输出：DC24V，负载<30mA  
通讯输出：接口方式标准串行双向通信接口：RS-485、RS-232C、RS-422

3、测量精度：±0.2%FS±1字或±0.5%FS±1字 4、分辨率：±1字 5、显示范围：-1999~9999字  
6、显示方式：-1999~9999字测量值显示 -1999~9999设定值显示 高亮度光柱测量值显示  
高亮度光柱控制 / 报警值显示 0.56英寸或0.8英寸高亮度LED数码显示 发光二极管工作状态显示  
7、工作环境：温度-10 ~50 8、相对湿度： 85RH 9、功耗： 5W(AC220V线性电源供电)  
4W(开关电源供电)