

帝国IMB-003粘合剂

产品名称	帝国IMB-003粘合剂
公司名称	深圳市金美源实业有限公司
价格	250.00/千克
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华镇宝华路173号
联系电话	0755-28039298 15013886528

产品详情

IMB-003粘合剂

IMB-003粘合剂：是为了在进行压延成形时，成形用树脂与已印有图案的薄膜片能够进行粘合的丝网印刷用粘合剂。

特别对ABS树脂和丙烯酸树脂等注塑成形树脂进行牢固地粘接。

用途:

在PC片材、易粘接处理PET薄膜等的2液硬化型油墨的图案印刷面与压延成形用树脂间的粘接层印刷之用。

适用于PC、PC/ABS、ABS、AS、PMMA等注塑成开树脂。

特征：

不含有苯、甲苯、二甲苯、环己烷、异佛尔酮等，对人体、对环境较安全。

能够粘接ABS树脂和PMMA树脂等通用树脂，粘接性好，适用范围广。

因能进行丝网印刷，所以可在需要的部分进行图形印刷。

是一液型蒸发干燥型油墨，便于操作。

稀释 / 洗涤

在使用前，请将粘合剂充分加以搅拌。

可不用稀释进行印刷.但如需稀释时可按目的选择使用以下溶剂：F - 002（标准型）F - 003（慢干型）

请不要使用其它溶剂，因会对粘接性、印刷特互粘等带来不良影响。

稀释量请在10%以内进行调整。

过量的稀释量会降低印刷适应性和粘接性,应予以避免。

对于印刷网版等的洗涤，请用本公司所产丝网洗涤剂(N)。

印刷：

请使用T - 200 ~ T - 250目的网版进行印刷。

干燥/固化：

在室温25 时5分钟可达指触干燥，80 时2分钟即可干燥,但涂膜中的残存溶剂将会降低与成形树脂的粘接性。必须与下层图案印刷油墨一起进行加热干燥•硬化。

最后干燥参照下层图案印刷油墨的干燥•硬化条件。

印刷面积、网版目数、印刷环境(温度•湿度)、干燥机的性能等都会影响干燥性、硬化性成形适应性等性能，所以使用前必须在确认最终产品的用途后,进行试验和确认，然后设定各个印刷条件进行批量印刷。

图案印刷

根据要印刷的承印材，有必要进行油墨的选择，对于处理PET薄膜和PC片材的图案印刷可使用本公司的I PX油墨和INQ油墨。