

不锈钢电磁阀2W-400-40B

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢电磁阀2W-400-40B |
| 公司名称 | 上海欣一阀门有限公司 |
| 价格 | 450.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:上海欣一 型号:2W-400-40B 材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室 |
| 联系电话 | 021-57567259 18021047003 |

产品详情

上海欣一阀门有限公司为广大用户提供不锈钢电磁阀2W 400 40B，这是一款专门用于水的常闭电磁阀。作为一家有着多年阀门制造经验的公司，我们一直致力于为客户提供高质量、高性能且价格合理的阀门产品。

2W 400 40B不锈钢电磁阀适用范围广泛，可用于给排水系统、农业灌溉、民用建筑、工业冷却水等不同领域。其材质为不锈钢，具有抗腐蚀性强、可靠性高、使用寿命长等优点。同时，电磁阀的结构紧凑，启动响应快，是目前市场上较为理想的水用电磁阀。

产品参数

品牌 上海欣一

型号 2W 400 40B

材质 不锈钢

阀门口径 40mm

工作压力范围 0 0.7Mpa

工作温度范围 5 80

电压 DC12V、DC24V、AC220V、AC110V

价格 450元/件

下面为大家介绍几个与电磁阀相关的专业知识

1、电磁阀的工作原理

电磁阀是通过电流的作用，产生磁场来改变阀门芯位置，达到阀门的开关控制。其实质就是将电能转化为机械能，实现控制阀门的动作。

2、如何选择电磁阀

选择电磁阀的时候需要考虑阀门口径和工作压力范围等因素。一般来说，选购电磁阀需要根据具体应用场景来选择。

3、如何保养电磁阀

电磁阀在使用过程中需要定期清洗和润滑，在清洗时需要注意不要损坏阀门的密封件。此外，还需注意保持电磁阀周围的环境干净，避免杂物进入影响正常使用。

如果您对我们公司的不锈钢电磁阀2W 400 40B产品有任何需求或疑问，欢迎随时联系我们。感谢您对上海欣一阀门有限公司的关注与支持！

关键词：不锈钢电磁阀、直动式电磁阀、膜片式电磁阀、水用电磁阀、螺纹电磁阀

一、主要技术数据

- 1、使用压力：0 ~ 10kg/cm²
- 2、*大耐压力：16kg/cm²
- 3、使用流体：空气、水、油、瓦斯、煤气、液化气
- 4、使用流体粘度：20CST以下
- 5、工作温度：-5 ~ 80
- 6、电压波动范围：± 10%
- 7、动作方式：直动式
- 8、型式、常闭式（即通电后阀开启，或常开式（通电阀关闭）。
- 9、工作寿命 > 15万次
- 10、绝缘等级：B级
- 11、经圈温升 < 75
- 12、功率 < 15W

二、电磁阀安装注意事项

- 1、安装电磁阀，阀体上的箭头标记，应同管路流体流向相一致。
- 2、电磁阀上的标牌参数应与实际使用要求相符。特别请注意标记的额定电压。

3、本阀没有安装防爆装置，不能在有爆炸性危险的场所使用。

4、对电磁阀有特殊要求，请与当地经销商联系。

三、产品规格

型通A B C D K(阀
号径 G 体
() 材
m 质
m
)

2 2. 663075401/ 锻
W5 8" 造
02 铜

5-
06

2 2. 663075401/
W5 4"

02
5-
08

2 4 663075401/
W 4"

04
0-
08

2 4 743285523/
W 8"

04
0-
10

2 16105711693/
W 1 7 8"

16
0-
10

2 16105711691/
W 1 7 2"

16
0-
15

2 20105712733/
W 7 3 4"

-2
00
-2
0

2 25117413991"

W 1 4
-2

50
-2
5
2 35 14 90 17 11 11 铸
W 0 0 9 /4 造
35 " 铜
0-
35
2 40 14 95 17 12 11
W 2 2 3 /2
40 "
0-
40
2 50 17 12 20 16 2"
W 2 3 9 8
50
0-
50

注：1、需要法兰连接、的在型号后加F，如2W250-25F 2、需要不锈钢螺纹连接的加J，如2W250-250J

2、需要不锈钢法兰式的即：2W25025JF 4、需要常开式的在型号*后加K，如2W250-25JFK

即表示：不锈钢阀体，法兰连接，常开式。通径 25mm。