

超耐热级ABS台湾奇美PA-777B 高冲击强度ABS

产品名称	超耐热级ABS台湾奇美PA-777B 高冲击强度ABS
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	15.90/千克
规格参数	ABS:超耐热级 PA-777:高冲击强度 台湾奇美:吹风筒外壳原材料颗粒
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

超耐热级ABS台湾奇美PA-777B 高冲击强度ABS 吹风筒外壳原材料颗粒

奇美的ABS树脂是以苯乙烯（SM）、丙烯腈（AN）和丁二烯（BD）为主原料的共聚物。ABS具有极其优异的机械性能、尺寸稳定性、可加工性、耐化学性和品质的外观。这些优点令ABS树脂成为出色的工程塑料。采用奇美的工艺制造，因残留单体极低而闻名。它已被广泛用于制造机械、电子零件、电气和家用电器、汽车零件、医疗产品、食品和饮用水容器、建筑材料、玩具和体育用品以及化妆品容器。符合RoHS、REACH SVHC、UL和针对各种应用的多项****。

型号	特性/尺寸	耐热级
PA-777B	耐热性，高抗冲击性	耐热级
PA-777D	超高耐热性，中等抗冲击性	
PA-777E	超高耐热性，中等抗冲击性	
PA-77NB	低VOC，耐热性	
PA-797	耐化学性和抗冲击性	耐化级
PA-726M	电镀专用材料	电镀级
PA-727	可兼顾较高的抗冲击性/刚性和光泽度，电镀专用	
PA-763	耐光，耐热，抗冲击性高，1.5mm V-0，2.5mm 5VA	阻燃级
PA-764	耐光，耐热，1.5mm V-0，1.5mm 5VB，2.5mm 5VA	
PA-764B	耐光，耐热，2.5mm V-0，2.5mm 5VB，3.0mm 5VA	
PA-764G	良好的阻燃性，耐热，0.75mm V-2，1.0mm V-0，2.5mm 5VA	

PA-765	高流动性，1.0mm V-1，1.5mm V-0，1.5mm 5VB，2.5mm 5VA（TBBA系列）	
PA-765A	高流动性，1.5mm V-1，2.1mm V-0，2.1mm 5VB，2.5mm 5VA（TBBA系列）	
PA-765B	良好的流动性，1.5mm V-2，2.5mm V-0，2.5mm 5VB，3.0mm 5VA（TBBA系列）	高流动级
PA-737	高流动性	
PA-757H	高流动性，中等强度	
PA-746	高流动性，高抗冲击性	
PA-746H	高流动性，高抗冲击性	
PA-746M	高流动性，涂装效果好，易于制作大型模塑零件	
PA-756	可兼顾高流动性/高刚性和高光泽度性能可与PA-757相媲美	
PA-756H	超高流动性	
PA-756S	超高流动性，中冲击强度	一般级
PA-707	高光泽度，超高刚性，良好的拉伸强度	
PA-757	高刚性/高光泽性/中冲击强度	
PA-717C	高冲击强度	
PA-747	超高冲击强度	
PA-709	超高冲击强度/耐低温性佳	
染色级		
PA-757 J01	高刚性/中冲击强度/预染黑	
PA-757G J08	ABS 黑色高光材料	
PA-757 A01	高刚性，中等抗冲击性，预先着色	
PA-747s A01	可适用于高强度的挤出和注塑工艺，标准白色预着色	
低残留单体级		
PA-757F	残留单体量低（欧盟10/2011认证）	
押出级		
PA-747R	高冲击强度 异型押出材	
PA-747F	高刚性 异型押出材	
PA-747H	耐化性/真空成型/冰箱板材	
PA-747S	高强度 押出/射出并用	
PA-709S	超高耐冲击强度	
PA-709P	押管专用	
抗菌级		
PA-757 AB	抗菌级塑料,ISO 22196 (JIS Z 2801),GB/T 31402-2015	

超耐热级ABS台湾奇美PA-777B 高冲击强度ABS 吹风筒外壳原材料颗粒