

YOSHITAKE不锈钢减压阀GD-27GS减压阀

产品名称	YOSHITAKE不锈钢减压阀GD-27GS减压阀
公司名称	上海远道阀门有限公司
价格	3499.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号6幢H17室
联系电话	86-02160402001 15901773757

产品详情

GD-27GS * 用于气体 * 直动式 *
 触液部件采用防腐材料 * 噪音小，压力控制稳定 *
 内置过滤网防御垃圾问题 * 封闭式结构确保无泄漏

特点类型	直动式 / 不锈钢触液件直动式
适用流体	空气和其它非危险性流体
一次压力	Max. 1.0MPa
二次压力	0.05 - 0.7MPa(*)
连接方式	JIS 10K FF 法兰盘型
最低差压	0.05MPa
最大减压比	10:1
最高温度	90 degree(C)
阀体	不锈钢
阀门	合成橡胶
阀座	不锈钢
膜片	合成橡胶

* 二次压力 (A): 0.05-0.35 MPa (B): 0.3-0.7 MPa

Size	L (mm)	H (mm)	Weight (kg)	Cv value
20A(3/4)	160	170	3.9	2.3
25A(1)	160	170	4.8	3.5
32A(1 1/4)	200	224	8.0	6

40A(1 1/2)	200	224	8.3	7
50A(2)	220	239.5	10.8	11
65A(2 1/2)	220	329	20.6	21
80A(3)	230	345	22.0	26
100A(4)	270	412	34.5	38

GD-27GS|GD-27G|GD-29N减压阀|YS不锈钢减压阀