

# 定制工作电压1140V接触器

产品名称	定制工作电压1140V接触器
公司名称	浙江东南电器有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇西仁宕工业区
联系电话	0577-62711688 13989771115

## 产品详情

产品介绍本产品是从CJX2型产品上派生过来的，它由一只CJX2型产品、涌流接触组和电阻组成的。当线圈通电，电磁铁吸合；当线圈断电，电磁铁释放，使动静触头脱离，产品可用35mm导轨或用M4螺钉加放松垫圈安装。产品属性1、接触器为防护式，动作结构为直动式，触头为双断点，具有体积小，重量轻、功耗低、寿命长、安全可靠等特点；2、接触器可组成机械可逆联锁磁力起动器，星三角减压起动器，还可根据用户选用增加辅助触头组、空气延时头等组合多种派生系列产品。使用方法1.周围空气温度为： $-5 \sim 40$ ，24小时内其平均值不超过35；2.海拔：不超过2000m；3.大气条件：在40时大气相对湿度不超过50%，在较低温度下可以比较高的相对湿度，最湿月的平均最低温度不超过25，该月的月平均最大相对湿度不超过90%。并考虑因温度变化发生在产品上凝露；4.污染等级：3级；5.安装类别：Ⅱ类；6.安装条件：安装面与垂直面倾斜度不超过 $\pm 5^\circ$ ；7.冲击振动：产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。8.安装方式：接触器除用螺钉安装外，还可用35mm，型标准卡轨安装。交流操作40-95可用35mm或75mm卡轨安装；预防措施1.安装前应检查有关的技术数据。2.安装时，应该按规定条件安装，符合人的视觉习惯。3.对有金属安装底板的接触器要妥善接地。4.接线端螺钉应拧紧，检查接线正确无误后，应在主触头不带电情况下，先使吸引线圈通电分合数次，试验动作可靠后，才能投入使用。5.使用时如发现有不正常噪音，可能是铁芯极面上有污物，请擦净极面。6.使用中，应定期检查产品各部件，要求可动部位不卡住，紧固件无松脱，零部件如有损坏，应及时更换。功能与特点1、接触器为防护式，动作结构为直动式，触头为双断点，具有体积小，重量轻、功耗低、寿命长、安全可靠等特点；2、接触器可组成机械可逆联锁磁力起动器，星三角减压起动器，还可根据用户选用增加辅助触头组、空气延时头等组合多种派生系列产品。注意事项接线应注意是否压紧接线鼻、接线鼻是否压紧导线、电流、电压、电容器容量、其他说明公司主要生产交流接触器、切换电容器接触器、自动补偿控制器、调节器、复合开关交易说明有客户提供购买产品的数量、型号、规格、电压，或者特殊的产品需特殊说明