

220V三合一视频监控摄像机电涌保护器 220V二合一视频

产品名称	220V三合一视频监控摄像机电涌保护器 220V二合一视频
公司名称	广州创防电子有限公司
价格	280.00/套
规格参数	
公司地址	广东省广州市天河区中山大道西215号
联系电话	02088198715 13544330278

产品详情

SV系列多功能CCTV电涌保护器依据IEC和GB标准设计，适用于交/直流供电、具备（或不具备）云台控制端口的监视摄像机电涌保护，多功能一体化设计，降低了保护成本和安装难度、减少安装的占用空间并最大限度的利用等电位保护原理使保护效果大为改善。

采用两级串联式联动式保护，可以充全面保护CCTV监视设备 SV-3/220 3合1

CCTV电涌保护器：保护220VAC交流供电、视频/音频信号/云台控制线路 SV-2/220 2合1

CCTV电涌保护器：保护220VAC交流供电、视频/音频信号 SV-3/024 3合1

CCTV电涌保护器：保护6 - 24V交/

**多功能电涌保护 插入损耗低 最大放电电流10kA(8/20 μs) 反应速度：10-12秒级 3合1 设计
电源电涌保护失效LED指示**

产品性能参数：

型号	SV-3/220
功能	视频/电源/控制
SPD端口	两端口
SPD类别	组合型
电源电涌保护特性	
额定电压 Un	220V AC
最大持续运行电压 Uc	320V AC
保护水平 Up(8/20 μs)	1.2kV
额定负载电流 IL	10A
标称放电电流 In(8/20 μs)	5kA
最大放电电流 I _{max} (8/20 μs)	10kA
视频信号电涌保护特性	

最大持续运行电压 U_c	8V
保护水平 $U_{px-x}(1.2/50 \mu s)$	18V
额定负载电流 I_L	500mA
标称放电电流 $I_n(8/20 \mu s)$	5KA
最大放电电流 $I_{max}(8/20 \mu s)$	10KA
传输特性	10MHz
插入损耗	