

CPVC粘合剂

产品名称	CPVC粘合剂
公司名称	山东高信化学股份有限公司
价格	.00/吨
规格参数	氯含量:67 粘度:12~300 表观密度:0.15~0.25
公司地址	山东潍坊滨海经济开发区城北街西段路南
联系电话	0536-5316699 18765153297

产品详情

山东高信化学股份有限公司介绍 HCPE粘合剂

粘合剂是一种广泛应用于各种工业领域的重要化学品，它可以将不同材料固定在一起，使其具有更强的耐久性、稳定性和强度。山东高信化学股份有限公司专门生产和销售高效的HCPE粘合剂，可以广泛应用于防腐涂料、防火涂料、防火剂、标线漆和改性剂等领域。

产品介绍

我们的HCPE粘合剂采用**的技术和高质量的材料制成，具有优异的性能。其主要特点包括以下几个方面

高效性能 具有非常好的粘合性能，能够和各种材料形成牢固的连接。

高稳定性 可以在各种环境下保持稳定，不会因为温度、湿度等因素而受损。

高强度 粘合效果明显，提升材料的强度，使其更加耐用。

防腐防火 使用HCPE粘合剂处理的材料具有出色的抗腐蚀和防火性能，可以在恶劣环境下长期使用。

技术参数

价格 15800元/吨

氯含量 67%

粘度 12~300

表观密度 0.15~0.25

小于3个问答

1. HCPE粘合剂可以用于哪些领域

答 HCPE粘合剂可以广泛应用于防腐涂料、防火涂料、防火剂、标线漆和改性剂等领域。

2. HCPE粘合剂有哪些特点

答 HCPE粘合剂具有高效性能、高稳定性、高强度以及防腐防火的特点。

3. HCPE粘合剂的含氯量是多少

答 HCPE粘合剂的氯含量为67%。

高氯化聚乙烯树脂(HCPE)是聚乙烯树脂经深度氯化制得的高分子聚合物，外观为白色或淡黄色粉末。

1、牌号类别：根据产品性能和用途不同，HCPE树脂分为8种牌号，技术指标如表。

山东高信化学股份有限公司，长期稳定提供8种牌号的高氯化聚乙烯树脂，能够满足用户在涂料、胶黏剂等领域中使用。除此之外，还可以根据特殊需求，设计个性化的产品，满足用户愿望，实现共赢。

测试项目

单位

技术指标

HCPE-A

HCPE-AL

HCPE-AD

HCPE-B

HCPE-BD

HCPE-BG

HCPE-M

HCPE-L

氯含量

%

67.0 ± 1

67.0 ± 1

67.0 ± 1

67.0 ± 1

67.0 ± 1

67.0 ± 1

67.5 ± 0.5

67.5 ± 0.5

表观密度

g/ml

0.15 ± 0.03

0.15 ± 0.03

0.15 ± 0.03

0.25 ± 0.03

0.25 ± 0.03

0.25 ± 0.03

—

—

挥发份

%

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

溶解时间

min

45

45

45

45

45

45

25

10

粘度 (涂-4杯/25)

S

60~90

30~60

60~90

110~200

110~200

200~300

30~50

12~20

溶解性

—

透明

溶液低温稳定性

-18 /72h

—
—
无凝胶、团聚和沉淀

—
—
—
—
—
—
—
-18 /72h

—
—
—
—
—
无凝胶、团聚和沉淀

2、性能特点：

优异的化学稳定性，耐化学腐蚀性强

突出的耐光、热老化性能

防霉、阻燃性能zhuoyue

粘着力强

良好的溶解性、相容性和自由着色性

3、主要用途：

PVC管材、管件、板材粘合剂

船舶、海洋、建筑、桥梁、设备及其他领域的防腐涂料

建筑等防火涂料

纸张、纤维防火剂

道路、机场、标志物等标线漆

氯丁橡胶、丁腈橡胶等胶黏剂的改性剂

4、包装与规格：本品用聚丙烯二合一包装袋包装，每袋 $25 \pm 0.1\text{kg}$ 。5、贮存与运输：本品为非危险品。应贮存在干燥通风的库房内，堆放高度不超过10层，防止日晒和受潮。运输必须用清洁和有遮盖物的运输工具，防止日晒、雨淋和受热。