

# 内墙防水抗裂腻子粉 HY

产品名称	内墙防水抗裂腻子粉 HY
公司名称	惠东县白花镇鸿运石粉厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:HY 产地:广东惠州 外观:白色
公司地址	中国 广东 惠州市 大亚湾进港大道60号
联系电话	86-07525572618/3122631 13829904068

## 产品详情

品牌	HY	产地	广东惠州
外观	白色	每公斤涂刷面积(两遍)	1.0 ( m <sup>2</sup> )
表干时间	4 ( 小时 )	耐洗擦性	2000 ( 次 )
耐水性	48h无异常	干燥时间	3 ( h )
成膜物性质	有机无机复合	储存期	12
单件净重	20kg		

### 内墙专用腻子粉

本产品采用优质合成树脂及进口添加剂等高分子材料组合而成；是家庭、办公、写字楼和高级场馆内墙面装饰的理想装饰材料。

#### 产品优点：

- 1腻子精白、细腻，粘结强度高。
- 2耐水抗裂，成膜硬度高。
- 3具有良好的施工性和打磨性。
- 4绿色环保；无毒、无味、不含甲醛等有害物质。

#### 使用说明

1粉：水比=1：0.4~0.5。

2往经内加入适量清水，将腻子粉倒入水中，边倒边用电动搅拌器充分搅拌3~5min，至腻子成均匀无颗

粒膏状，静置5~10分钟后，再搅拌1~2min即可批刮使用。

3由于基层的平整度不同及施工水平的差异，每遍腻子的消耗量不同，一般为0.8~1.0kg/m<sup>2</sup>（遍）。

#### 注意事项

1新的水泥砂浆墙面冬季保养4周，夏季保养3周，待基层彻底干透后方可进行腻子施工。要求基层含水率<10%，ph<10。

2确保基层结实平整，清洁无污渍、无浮灰、无松动，基层缺陷应先修补平整。

3搅拌好的腻子应在3h内用完，超时干硬的腻子不得加水搅拌再用。

4基层为木材面或石膏板面时请用专用腻子刮涂。

5施工环境在于5~40 之间进行施工。

6产品应在于干燥处存放，严禁曝晒、雨淋、受潮等。

包装规格：20kg/袋（单组份）。