供应大毛毛虫矿棉板吊顶美露达致静系列

产品名称	供应大毛毛虫矿棉板吊顶美露达致静系列
公司名称	上海美露达新型建材有限公司
价格	125.00/平方
规格参数	
公司地址	上海市普陀区同普路一二二零号六楼A座
联系电话	021-52692788 15800362290

产品详情

高吸音矿棉板-减噪矿棉板-吸声矿棉板-工程矿棉板-美露达矿棉板致静系列

产品详细说明

吊顶材料

1.吸声

2.防火防潮

3.产品尺寸：（300-600mm）×（600-2400mm）×（15-18mm）

4.低密度

标准尺寸： 600mmx600mm/600x1200mm

其他尺寸：（300-600mm）×（600-2400mm）×（15-18mm）

包装细节： 进口PVC收缩膜，外纸箱包装，里面覆盖着。

边缘细节： 平板、宽边跌级、窄边跌级、暗插、超级暗插。

表面模式：提供不同的设计。

物理数据

1.材质：湿形成的矿物纤维

2.表面涂料：乙烯基乳胶漆

3.防火功能特性：中国B1级（符合GB8624 - 1997）

4.重量： 3.50千克/平方米---4.50千克/平方米，视厚度不同。

5.再生材料利用： 48%

6.NRC（降噪系数）： 0.60-0.65

7.CAC（隔音等级）： 35-40

8.反光度： 0.85-0.86

产品特点

1，高光反射度，利于照明。

2，无方向性的图案设计，安装方便。

3，耐火，优异的防火性能。

4，采用高品质矿物棉，100%不含石棉。

5，重量轻，易于切割。

6，能应用于相对湿度高达99%的环境 。

7，良好的吸音性能和性价比优势。

8，超强的抗下陷能力。

安装注意：

1、矿棉板吊顶施工应该按照设计要求，根据不同板材厚度承载要求，配置不同的龙骨吊装系统。

2、矿棉吸声板属于室内装修产品，安装施工时一般正常室温不超过40℃，在室内粉刷等潮湿性工程完工后，保证施工环境干燥通风，相对湿度符合产品要求的情况下施工，室内有积水时建议不要施工。

3、矿棉板吊顶属于室内装修最后环节，应在顶棚内各种管线、灯具空调暖气系统、门窗及玻璃等隐蔽工程完工后，再进行施工。

4、安装矿棉板时，为保持矿棉板表面清洁，应戴洁净手套施工。

5、为确保色彩、图案一致，安装时请注意矿棉板包装箱外的生产日期，建议同一批次的产品在一个室内使用。

6、粘贴板安装时，请勿将板材粘贴于油漆过的表面，以免油漆脱落或松散而受破坏，室内温度最好保持在10°C～38°C，施工后胶水未完全固化前，不宜轻动。

7、室内含有化学气体或震动的环境不宜安装，部分化学气体易使矿棉板表面变黄。

8、请勿将保温材料覆盖于矿棉板上，承载重量过度，可能导致矿棉吸音板下陷。

9、矿棉板不宜在高潮湿性地区使用，如对潮湿环境有特殊要求，请选择防潮指标较高的产品系列。

10、安装完毕后请保持通风、清洁及干燥，防止矿棉板受潮下陷或者受污染。

运输和存放：

1、运输时应避免碰撞或损坏；搬运过程中应保持清洁，防止矿棉板表面沾染油污或灰尘。

2、平放在干燥的垫板上，搬运时避免碰撞、磨损边角。存放在离墙1米以上的水平地面上。

3、搬运过程中，矿棉板要轻装、请卸，避免一角着地，造成损失。

4、保证存储环境清洁、干燥、通风，注意雨水，谨防矿棉板吸潮变形。

网址：www.meiludaceiling.com

联系方式：曹先生：

qq：2395437072 MSN：meiluda@hotmail.com

TEl：021-52692788

手机：15800362290

邮箱：meiludajc@163.com

传真：021-52696388

公司网址：www.meiludaceiling.com