

ZQDF-40电磁阀

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | ZQDF-40电磁阀 |
| 公司名称 | 上海远道阀门有限公司 |
| 价格 | 499.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市金山区亭林镇林宝路39号6幢H17室 |
| 联系电话 | 86-02160402001 15901773757 |

产品详情

ZQDF-40电磁阀

适用介质：蒸汽、液体、气体，油

介质温度：-5 ~ 180

压力：常闭式：0~8kgf/cm²

阀体材质：黄铜(铸造)、铸铁

密封件材质：聚四氟乙烯 (PTFE)

线圈保护系数：铁壳线圈IP54

产品用途：

通用类电磁阀，适用于多种介质管路的自动控制，尤其适和于无压差或低压力系统，如高位自流水槽，风机，水厂虹吸真空系统等。

结构特点：

集直动式开阀和先导式开阀两位一体的分步直动式特殊结构。

无压力亦能打开主阀，低压差流量大，适用面广。

采用聚四氟乙烯密封，耐高温性能好。

型式：常闭式

技术参数 (常闭)

| 型号 | 连接尺寸 | 通径 | CV值 | 长(L) | 高(H) | 介质温度 | 工作压力 (压差) | | |
|----------|---------------------|----|------|------|------|---------|------------|--|-----|
| ZQDF-15 | G1/2" | 15 | 3.73 | 82 | 150 | -5 ~180 | 0~8kgf/cm2 | | 22 |
| ZQDF-20 | G3/4" | 20 | 7 | 101 | 192 | | | | H |
| ZQDF-25 | G1" | 25 | 11.1 | 110 | 195 | | | | |
| ZQDF-32 | G1¼" | 32 | 14 | 118 | 206 | | | | 110 |
| ZQDF-40 | G1½" | 40 | 24.5 | 125 | 209 | | | | |
| ZQDF-50 | G2" | 50 | 35 | 128 | 225 | | | | |
| ZQDF-40F | 法兰4- 17.5孔距 100 | 40 | 24.5 | 196 | 255 | | | | |
| ZQDF-50F | 法兰4- 17.5孔距 125 | 50 | 35 | 238 | 266 | | | | |
| ZQDF-15F | 法兰4- 13.5孔距 65 | 15 | 3.73 | 101 | 185 | | | | |
| ZQDF-20F | 法兰4- 13.5孔距 75 | 20 | 7 | 107 | 210 | | | | |
| ZQDF-25F | 法兰4- 13.5孔距 85 | 25 | 11.1 | 106 | 219 | | | | |
| ZQDF-32F | 法兰4- 17.5孔距 100 | 32 | 14 | 122 | 240 | | | | |
| ZQDF-40F | 法兰8- 17.5孔 距 110 | 40 | 24.5 | 142 | 248 | | | | |
| ZQDF-50F | 法兰8- 17.5孔距 125 | 50 | 35 | 150 | 255 | | | | |