

行道通传媒为您服务 大型道闸厂家 上海大型道闸

产品名称	行道通传媒为您服务 大型道闸厂家 上海大型道闸
公司名称	行道通传媒（杭州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市临平区乔司街道三胜街237号
联系电话	18072995016 18072995016

产品详情

停车场道闸是用于拦截停车场入口的设备，主要有以下几种：遥控车库门闸：这种道闸一般用于小区内的独立车库，大型道闸厂家，由一个遥控器控制，可以方便地开关车库门。伸缩式停车库道闸：这种道闸的杆子可以伸缩，平时缩起来，需要停车时自动伸出来。快速道闸：这种道闸的杆子可以快速升起和降落，以便快速地拦截车辆。普通道闸：这种道闸的杆子可以手动升起和降落，大型道闸定制，一般用于小区、工厂等地方。曲臂道闸：这种道闸的杆子可以曲臂，可以拦截高度较高的车辆。栅栏道闸：这种道闸的杆子由多个栅栏组成，可以拦截多个车辆。总之，停车场道闸是一种重要的停车场设备，可以根据不同的场景和需求选择不同的类型。

道闸的工作原理

道闸控制板根据操作指令控制电机进行正向反转;电机带动减速机输入轴转动;减速机在减速输出轴并带动摇臂在后半周180°的上下转动;减速机摇臂通过下关节轴承、连杆、上关节轴承带动主轴驱动臂在后半周90°范围内作上下运动;主轴驱动臂驱动与主轴连接的闸杆在水平与垂直的90°范围内作升降运动。如果是人工控制道闸通过目测就可以决定道闸的升降高度;如果是自动道闸，上海大型道闸，那么自动道闸的闸杆升到垂直位的限位是由凸轮上的垂直位磁铁感应支架上的垂直位霍尔传感器来控制;同样，水平位由水平位磁铁感应水平位霍尔传感器进行控制。

在使用前必须检查电源电压是否与本产品相符，考虑到有些地区存在欠压现象，电压低至180V仍保持可靠的工作性能。停车场道闸控制器应放在通风干燥的地方，以确保其性能的稳定，大型道闸报价，提高产品使用寿命。当需要打开道闸杆时，按一下控制器或遥控器上的正三角形图标按键，此时闸杆会自动起杆，到位后自动停止。道闸在工作时，严禁打开箱盖和箱门以免发生人身意外事故。道闸在出厂前已将箱内布好线，一般情况下用户不得更改，只需要接入220V电源即可工作。提供本机的电源必须加装 15A漏电断路器。落杆时禁止在挡杆下摆放物品或有人站立、行走。停电时，应先关闭电源

后用手把手动摇摆旋至闸杆在垂直位置。

行道通传媒为您服务(图)-大型道闸厂家-上海大型道闸由行道通传媒（杭州）有限公司提供。行道通传媒为您服务(图)-大型道闸厂家-上海大型道闸是行道通传媒（杭州）有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郝经理。