

粗效过滤棉5mm 广州过滤棉厂家

产品名称	粗效过滤棉5mm 广州过滤棉厂家
公司名称	广州鑫胜空气过滤材料有限公司
价格	12.00/平米
规格参数	
公司地址	广州市白云区太和镇
联系电话	86-02036527007 15989271943

产品详情

粗效空气过滤棉产品特性：

- 1、粗效空气过滤棉主要过滤大于5 μ m 的尘埃粒子；
- 2、粗效空气过滤棉采用高性能，高强度的合成纤维递增结构加工而成；
- 3、具有容尘量高和阻力低的特点、阻燃性强；
- 4、使用寿命长,清洗后可多次使用，经济实用；
- 5、可耐温100 ；
- 6、符合防火分类标准欧洲din53438-f1 和美国ul900-class 1 ；
- 7、搭配金属框及纸框多用于制成板式初效过滤器、可清洗板式过滤器，纸框过滤器，袋式初效过滤器等过滤器的滤料。

粗效空气过滤棉用途:

粗效空气过滤棉一般用于通风设备和空气控制系统吸入口处作为预过滤或粗过滤等直接和室外空气接触的地方；适用于各种工业用途,如喷涂行业，防治污染,公共建设,空调业,电子业,制药厂,食品工业等。

注：可按客户要求定做各种规格尺寸！

型号	xs-100	xs-150	xs-180	xs-220
厚度	5mm	10mm	15mm	20mm
测试风速	2.0m/s	2.0m/s	1.5m/s	1.5m/s
额定风量(m ³ /h)	7200	7200	5400	5400
平均计重效率 (en779)	65%	70%	80%	90%
初阻力 (pa)	20	20	25	30
终阻力 (pa)	125	200	250	250
容尘量	400g/m ²	420 g/m ²	520 g/m ²	620 g/m ²
过滤级别	g2	g2	g3	g4
标准尺寸	2x20m,1x20m			

公司网址：<http://www.kqglm.com/>

联系人:黄坤菊女士（经理）电话:15011998291 座机:020-28985468

e-mail:1273987525@qq.com