

音泰尔数字SIP网络功放 可定制双通道数字IP网络功放

产品名称	音泰尔数字SIP网络功放 可定制双通道数字IP网络功放
公司名称	深圳市亚米欧科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	注册品牌:YTAER音泰尔 公司属性:生产厂家,可考查验真假,可OEM/ODM 工厂地址:深圳宝安西乡华创达科技园西区C栋3楼
公司地址	深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道176号华创达科技园西区C栋3楼
联系电话	0755-29463353 13723468918

产品详情

音泰尔数字SIP网络功放是音泰尔(YTAER)公司生产的一款可定制双通道数字IP网络功放。这款高性能数字网络广播功放,具有多项优异特性,适用于各种音视频场景,包括会议室、多媒体教室、多媒体演示室、酒店、娱乐场所、商场、地铁站等公共场所。

作为生产厂家,音泰尔公司可根据客户的定制需求进行生产,提供OEM和ODM服务,确保客户在使用中可获得更加优质的服务体验。

音泰尔数字SIP网络功放主要特点

1. 可靠性强,提供高品质的音视频传输和广播服务;
2. 具有高度可定制化和扩展性,可支持不同的音视频数据格式和网络协议;
3. 支持远程管理和控制,可通过网络对设备进行监控、远程升级等操作;
4. 简化网络架构,减少集成和部署时间成本;
5. 互联网接入能力,可支持公网或专线接入。

YTAER音泰尔作为一家领先的音视频设备制造商,注重为全球客户提供高品质的音视频传输和处理方案。公司通过不断研发和创新,推动了音视频技术的发展进步,取得了众多专利和荣誉。

性能特点

19英寸标准机架式，2U高度，黑色/银色铝合金拉丝面板选择

内置ARM高速处理器解码模块，响应更迅速，性能更稳定

提供多种外接信号源输入：1路网络信号输入，3路外接音频信号输入，3路麦克风输入，带高低音调节麦克风1带静音功能

内置大功率控制电路，100V/70V/4-16欧定阻或者定压功率信号直接输出，功率150W/250W/350W/450W/550W/650W可以选择

通过网络接收音频节目内容，提供自动/手动强制电源开关按钮，远程网络信号优先，自动强插

2种音量调节方式：本地自带高低音、总音量、话筒音量调节，也可远程网络调节音量大小，

具备智能电源管理功能。设备采用内置CPU判断功放的运行状态，在无工作任务时IP功放自动进入休眠状态，功放待

机功率 0.5W，当有播放任务时，功放自动启动。

全数字音量调节，可远程与本地调节话筒输入音量、线路输入音量、网络输入音量、低音、高音

内置压限电路，有效避免音频输出信号失真

功放过载、过温保护电路，保障系统使用的安全性

内置智能温度控制系统，温控调速风扇为机器主动智能散热

提供短路报警触发输入，方便与报警系统连接进行本地报警

Q&A

1. SIP网络广播功放是什么

SIP是Session Initiation Protocol的缩写，即“会话初始化协议”。SIP网络广播功放是指可利用SIP协议进行音频广播传输的功放设备，可实现高效的音频广播、语音宣传等功能。

2. 数字IP网络功放和传统模拟功放有什么区别

数字IP网络功放是基于数字传输技术的功放设备，具有更高的传输效率和更强的稳定性，能够提供更好的音频体验。传统的模拟功放则基于模拟信号技术，传输稳定性和质量有一定的限制。