EDGE DTU

产品名称	EDGE DTU
公司名称	厦门四信通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门火炬高新区软件园创新大厦C区3F-A129（注册地址）
联系电话	86-05925901127 18030069930

产品详情

产品特点

该 IP MODEM(DTU)采用高性能的工业级16/32位通信处理器和工业级无线模块，以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台，同时提供多种应用接口RS232和RS485（或RS422）接口等，可直接连接串口设备，实现数据透明传输功能。

工业级应用

1.采用高性能工业级无线模块

2.采用高性能工业级16/32位通信处理器

3.支持低功耗模式，包括休眠模式、定时上下线模式和定时开关机模式（仅特殊版本支持）

4.采用金属外壳，保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离，特别适合于控现场的应用

5.宽电源输入（DC 5~35V）

稳定性能

1.WDT看门狗设计，保证系统稳定

2.采用完备的防掉线机制，保证数据终端永远在线

3.RS232/RS485/RS422接口内置15KV ESD保护

4.SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护

5.电源接口内置反相保护和过压保护

6.天线接口防雷保护（可选）

标准接口与模式

1.提供标准RS232和RS485（或RS422）接口，可直接连接串口设备

2.智能型数据终端，上电即可进入数据传输状态

3.提供功能强大的中心管理软件，方便设备管理（可选）

4.使用方便，灵活，多种工作模式选择

4.方便的系统配置和维护接口

5.支持串口软件升级和远程维护

功能强大

1.支持TCP server功能，可同时支持4个TCP连接（可选）

2.支持双数据中心备份传输及多数据中心同步传输（5个数据中心）

3.支持多种上下线触发模式，包括短信、电话振铃、串口数据触发上下线模式

4.支持根据域名和IP地址访问中心

5.内嵌标准的TCP/IP协议栈，支持透明数据传输

6.支持APN/VPDN