

A型柔性防水套管生产厂家

产品名称	A型柔性防水套管生产厂家
公司名称	河北晟拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县小庄乡前孙村380号
联系电话	0317-6189980 13931730975

产品详情

河北晟拓管道装备有限公司

把柔性防水套管浇筑于墙体内待混凝土完全凝固后方可穿管。在不同型号的防水套管长度选择上有所不同，公司作为柔性防水套管的生产厂家，为您解答DN100柔性防水套管的长度怎么选？250mm的混凝土墙用柔性防水套管的长度？等问题，帮您解决长度选择问题。不锈钢防水套管和普通钢制防水套管的区别仅在于材质不同。柔性防水套管和刚性防水套管构造和用途均不同，在长度的选择上也不相同。柔性防水套管的长度是等于墙厚的，这里所说的长度不包括法兰压盖，仅指上下两片法兰之间的距离。因此250mm的混凝土墙就应该用250mm长的防水套管，在选购的时候告诉厂家是DN100的，要250mm长的就可以了。或者是告诉厂家墙厚是250mm。刚性防水套管的长度指的是管口两端之间的距离，一般也是等于墙厚，但在穿过楼层顶板时会按实际需要超出地面20-50mm。刚性防水套管

柔性套管就是在套管与管道之间用柔性材封堵起到密封效果。防水套管用途：一般适用于管道穿过墙壁之处要求一般防水的构筑物；穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且必须将套管一次凝固于墙内；防水套管技术标准施用于建筑，化工，钢铁，自来水，污水处理等单位。防水套管根据***建筑科学研究院设计的建筑图集进行各类套管的加工制作.防水套管结构形式分为柔性防水套管（A/B管型）。

刚性防水套管（A/B/C型）及刚性防水翼环三种类型。防水套管主要的作用：1，保护管道不被破坏。为施工带来很多不便。所以，像这种情况，管道穿过基础混凝土剪力墙，穿梁，穿异形柱时，都应随着土建一起安装。如果是在管道穿过混凝土楼板或者普通墙砖时，都可以待楼板建成后安装，不过还要在安装管道前安装套管。一般的普通墙砖可以凿过墙眼或是在楼板上预留孔洞。在楼板上掉通线安装套管，在墙砖上栽设支架或是画线，来找好坡度安装套管。