

PP滤袋加工 千创环保 重庆PP滤袋

产品名称	PP滤袋加工 千创环保 重庆PP滤袋
公司名称	昆山千创环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市昆山市周市镇许龚路99号
联系电话	18662695998 18662695998

产品详情

厂家的工作人员告诉咱们，滤筒不仅在运用本钱上有优势，在其他方面也有优势。

1.滤袋厂家对滤袋的分类和除尘方法。

1.依据滤袋，的横截面形状，PP滤袋批发，它能够分为平袋(梯形平和)和圆袋(圆柱形)。

2.依据进排气方法，可分为进排气、进排气和直流。

3.依据滤袋，的过滤方法，可分为外滤和内滤。

4.依据滤袋，的运用环境和耐温程序，可分为常温、中温和高温。

适用于可过滤一般工业液体如电镀E、D漆、油墨、涂料、食品，化工、粮油等各种化学药液；耐酸、碱纤维机械强度高、可反复使用。

过滤袋、液体过滤袋具有以下优点：

1、采用无硅油降温的高速工业缝纫机生产，不会产生硅油污染问题。

2、袋口缝合处改进后没有很高的突起而导致的侧漏没有而导致侧漏现象。

3、过滤袋上标注产品规格型号的标签全部选用便于摘掉的方式，PP滤袋加工，防止滤袋在使用中标签及油墨对滤液的污染。

4、过滤袋精度范围从0.5微米到300微米，重庆PP滤袋，材料分为聚酯，聚尼龙等过滤袋。

5、不锈钢及镀锌钢圈弧焊接技术。直径误差仅小于0.5mm，水平误差小于0.2mm，选用这种钢圈制作的滤袋安装在设备中可以提高密封程度，降低侧漏的发生几率。

4：过滤液体时，应先打开外壳上面的排气开关，把滤筒内气体排空，让液体充满滤筒，否则会影响流量。

5：流体过滤器会因为受到阻力产生压力降，为了克服阻力一定要有足够的工作压力，为了不使滤芯受到大流量的冲击，开阀门时要缓慢。

二：折叠滤芯的清洗

1：在生产线上一般选择反冲洗：先关闭原液和滤清液管道开关，用水冲洗，从原出口处输入，从进口或滤器下部放液孔排出，反冲洗要有压力但不能过大，一般在5公斤左右。

2：将滤芯拆下来放在清洗液中清洗，先浸泡在反复清洗。清洗液一般可用：

A:0.1N NaOH

B:百分之1-2柠檬酸水溶剂或0.1N草酸溶剂，0.1N溶剂：

C:酶溶剂等溶剂 清洗时一般温度控制在30-40度为最佳。

注意事项：过滤原液蛋白含量比较高的如生啤，营养液等在滤芯清洗后一定要做高温，防止蛋白质高温凝聚堵塞膜孔

PP滤袋加工-千创环保-重庆PP滤袋由昆山千创环保设备有限公司提供。昆山千创环保设备有限公司是一家从事“滤袋,滤芯,过滤器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“千创”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使千创环保在过滤器、过滤设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！