

ZS系列膜片真空电磁阀

产品名称	ZS系列膜片真空电磁阀
公司名称	西安拓仪阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区太白南路5号
联系电话	86-02984504648 18991291164

产品详情

一、应用范围

航天军工、石油燃气设备、分析测量仪器、医疗器械、造船业、消防设备、暖通空调、加湿设备、清洗设备、电镀涂装、灌装计量、机器制造、食品工业、水处理系统等。

二、技术参数 原理结构：直动膜片型

控制方式：常闭式、常开式

接口形式：螺纹式、法兰式

流体范围：真空、水、气、煤气、天然气等 流体温度：-10~120 阀体材质：黄铜、不锈钢

膜片材料：NBR、（特制VITON、硅橡胶）标准电压：AC220V、AC110V、DC24V、DC12V
(其它可特制)

电气连接：接线盒（3个接线端子）；金属壳为2芯引线焊接式 防护等级：IP65

线圈选择：普通型（A塑封、金属壳）；防爆型（隔爆型、A浇封型）

三、规格参数及安装尺寸

型号 规格	螺纹接口PT[公称通径 英寸]	KV值 [mm]	工作压力[bar]	螺纹式外形尺寸[mm]				法兰式外形尺寸			
				L	H	H(-K)	W	L	H	连体304 阀为镶	
ZS03	G1/8、1/4	2.5	0.25	-1~1	40	75	75	30			
ZS05	G1/2	5	0.6		52	85	85	32			
ZS10	G3/8	15	4.8		68	116	117	57			
ZS15	G1/2	15	4.8		68	116	117	57			
ZS20	G3/4	20	7.5		72	122	123	57			
ZS25	G1	25	12		98	133	135	74	135	160	4- 1
ZS32	G1 1/4	34	24		122	170	195	95	151	210	4- 1
ZS40	G1 1/2	40	30		122	170	195	95	151	215	4- 1
ZS50	G2	50	48		166	208	226	122	200	251	4- 1

备注：1、流体若含杂质电磁阀前方应安装过滤阀（滤网 60目），且无凝固或结晶现象；

2、线圈选择：防爆型请在型号后加-E（常开式无隔爆型），普通型略，防爆等级：
Exm / T4(浇

封型)、d BT4(隔爆型)

其它产品

4 V (3V) 气动换向电磁阀,

ZC23金属三通电磁阀

ZC B 通用电磁阀,

ZCGW系列高温电磁阀

ZCRB系列防爆紧急切断电磁阀,

ZCS系列水用电磁阀,

ZCW23二位三通金属小通径电磁阀,

ZCZ-S系列带手动功能电磁阀,

ZDF系列大通径电磁阀,

ZQDF-X信号反馈电磁阀,

ZS系列零压启动电磁阀,

ZBSF全不锈钢电磁阀,

ZC B -E蝶式防爆电磁阀

ZCCH电磁阀,

ZCHF衬氟活塞电磁阀,

ZCR电磁阀,

ZCS系列先导型膜片电磁阀,

ZCX带手动开关电磁阀,

ZCZ-X带信号反馈电磁阀,

ZF四氟防爆电磁阀,

ZQDF系列燃气电磁阀,

ZS系列膜片真空电磁阀,

ZBSF全不锈钢燃气电磁阀,

ZCBM脉冲电磁阀

ZCCH化工专用电磁阀,

ZCQS潜水电磁阀

ZCSA电磁阀

ZCT不锈钢电磁阀

ZCZG高压高温电磁阀

ZCZ活塞电磁阀

ZF四氟活塞电磁阀

ZQDF系列真空电磁阀

ZBSF系列全不锈钢电磁阀

ZC B 通用电磁阀(三维密封)

ZCDL超低温电磁阀

ZCRB紧急切断电磁阀

ZCSA系列电磁阀

ZCV23塑料三通电磁阀

ZCZH系列高温高压电磁阀

ZDF大通径电磁阀

ZHKP塑料电磁阀

ZS零压启动燃气电磁阀